

Caractéristiques

- Lunettes fonctionnelles
- Grand oculaire enveloppant assurant une excellente protection
- Réglage à 4 points de la longueur des branches pour un ajustement optimal
- Extrémité des branches souple pour un grand confort de port
- Pont de nez souple et réglable pour un ajustement parfait
- Revêtement anti-buée Sightgard présentant de bonnes propriétés anti-rayures
- Teintes d'oculaire adaptées aux applications à l'intérieur et à l'extérieur : incolore, fumé



Caractéristiques techniques

Généralités	
Poids	25 g
Longueur des branches	156-167 mm
Largeur totale	134 mm
Épaisseur de l'oculaire	2,3 mm
Courbure de base	10,5 mm
Taille de l'oculaire	47,2 mm verticalement, 80,5 mm en diagonale
Matériau et teintes	
Oculaire	Polycarbonate Teintes : incolore, fumé Revêtement : Sightgard anti-buée et anti-rayures
Branche	Polycarbonate Noire avec extrémité verte
Gaine	Nylon
Nez	Pont – polycarbonate Coussinet – PVC
Charnière	Polycarbonate
Vis	Acier inoxydable
Marquages/homologations	
Norme	EN 166
Marquage de la monture	MSA EN 166-FT CE
Marquage de l'oculaire	Incolore : 2C-1.2 MSA 1 FT CE Fumé : 5-2.5 MSA 1 FT CE
Classe de filtre	2C (rayons ultraviolets et meilleure perception des couleurs) 5 (protection adéquate contre l'éblouissement)
Facteur d'échelle	1,2 ; transmission lumineuse ~89 % incolore 2,5 ; transmission lumineuse ~21 % fumé
Classe optique	1 (classe optimale, pour un port permanent)
Résistance mécanique	F (impact de faible énergie 45 m/s) T (à des températures extrêmes de -5 à +55 °C)
Filtre UV	99,9 %

Références de commande	
10145571	Blockz, incolore, Sightgard, 12x
10145572	Blockz, fumé, Sightgard, 12x
Emballage	
Individuel	1 pce dans un sac en polyéthylène avec manuel et code-barres EAN 39
Boîte <i>Unité de vente MSA</i>	12 pces avec code-barres EAN 13
Carton d'expédition	Contient 12 boîtes, avec un code-barres EAN 128