uvex	**Augenschutz**	22.11.2017

Produkt Datenblatt Modell i-vo 9160 065

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	• trendige Schutzbrille mit Bügellängen verstellung • zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügel-längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform • weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz • uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie • für construction-Anwendungen geeignet
Technische Details	
Fassung	**Mittelteil**
Material	TPU/TPE
Farbe	blau/orange

	Kupplungsteil
Material	PA
Merkmal	Bügellänge mehrstufig einstellbar
Farbe	blau
	Bügel
Material	PBT+PC/TPE
Merkmal	quattroflex Bügel
Farbe	blau/orange
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	3 mm
Beschichtung	uvex supravision sapphire
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE

Sonstiges	
Gewicht	33 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 200 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II