

Produkt Datenblatt Modell skyguard NT 9175 260**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktcharakteristik | <ul style="list-style-type: none">* Bügelbrille mit erweitertem Rundumschutz* Angespritzte TPU Auflage schirmt die Augen vollständig gegen umherfliegende Partikel ab* Weichkomponente schmiegt sich dem Gesichtsverlauf individuell an* Einfache Reinigung für den Dauergebrauch* Optimale Passform durch Bügellängenverstellung und Bügelinklination |
| Technische Details | |
| Fassung | |
| Material | Mittelteil |
| Farbe | PP |
| | blau |
| | Auflage |
| Material | TPU |
| Farbe | grau |

| | |
|------------------------|---|
| Hersteller | Kennzeichnung W |
| EN-Norm | 166 |
| Verwendungsbereich | 3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub) |
| Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Konformitätszeichen | CE |
| | Kupplungs-/Gelenkteil |
| Material | PBT+PC |
| Merkmal | fein verstellbare Inklination |
| Farbe | blau |
| | Bügel |
| Material | PP |
| Merkmal | 4-stufige Bügellängenverstellung |
| Farbe | blau |
| | Kennzeichnung |
| Hersteller | W |
| EN-Norm | 166 |
| Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| DIN-geprüft | DIN |
| Konformitätszeichen | CE |
| Zertifizierungsstelle | 0196 |
| | Scheibe |
| Material | PC |
| Scheibendicke | 2,1 mm |
| Beschichtung | supravisision excellence |
| Farbe | farblos |

| | |
|--|---|
| | Kennzeichnung |
| Schutzstufe | 2-1,2 (DIN EN 170) |
| Hersteller | W |
| Optische Klasse | 1 |
| Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) |
| Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen | K |
| Beständigkeit gegen Beschlag | N |
| DIN-geprüft | DIN |
| Konformitätszeichen | CE |
| Sonstiges | |
| Gewicht | 42 g |
| Verpackung | 5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton |
| Normerfüllung | DIN EN 166 + DIN EN 170 |