

Produkt Datenblatt uvex i-3 add 1.0 Materialnr. 6108.210



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik	• Innovative Schutzbrille mit unsichtbar integrierter Dioptrienkorrektur für den Nahbereich, +1,0 dpt. • Patentierte Scheibentechnologie • Freiform-Scheibendesign nach Standardparametern gefertigt und für einen Augenabstand von ca. 64 mm ausgelegt • Sehr gute Abdeckung und Passform bin in den Seitenbereich • Individuell einstellbare Bügel mit mehrstufiger Inklination • Integrierte Softflex-Zone bietet ausgezeichneten Tragekomfort auch bei unterschiedlichen Kopfbreiten • Weiche und verstellbare Nasenauflage bietet angenehmen, druckfreien Sitz und verhindert lästiges Rutschen
Technische Details Fassung Material Merkmal Farbe	TPU/TPE Mehrstufige Inklination, individuell einstellbar anthrazit, lime

Hersteller	Kennzeichnung
EN Norm	W
Mechanische Festigkeit	166
Beständigk. gg. Teilch.	F (45 m/sec) EN 166
hoher Geschwindigkeit	T
bei extr. Temperaturen	
Konformitätszeichen	CE
Scheibe	
Material	PC
Beschichtung	supravision HC-AF
Farbe	farblos
Besonderheit	integrierte optische Korrektur; 1,0 dpt.
	Kennzeichnung
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	F (45 m/sec)
Beständigk. gg. Teilch.	T
hoher Geschwindigkeit	
bei extr. Temperaturen	
Oberflächenbeständigkeit	K
gg. kleine Teilchen	
Beständigkeit gegen	N
Beschlagen	
Konformitätszeichen	CE
Korr./PD	i-3 add 1.0, PD 64 / Add. 1,0 dpt.
Sonstiges	
Gewicht	38g
Verpackung	1 Stück im Etui mit Microfasertuch
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170