HOCH- UND TIEFBAU.

EUROGUARD

Zulassung	DIN EN 397		
Schutz-eigenschaften	▪ Schutzeigenschaft bis – 20 °C		
	Innenausstattung		
Typ	I/79 GY-R		
Besonderheit	–		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Augenschutz	–		
Schweißband	Öko-Leder		
Polsterstreifen	–		
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt		
Varianten-Typ	I/79 4G		
Ausführung	ohne Drehverschluss		
Gurtband	4 Punkt		
	Helmausstattung		
Serie	▪ 30 mm Slots ▪ Seitenbelüftung (regulierbar) ▪ Regenrinne		
optional ab Werk	▪ Schutzeigenschaft bis – 30 °C ▪ Lampenhalter ▪ Reflexfolie, dreiteilig		
Zubehör	▪ Gesichtsschutz ▪ Nackenschutz ▪ Gehörschutz ▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ Reflexfolie, dreiteilig		
	Ausführung		
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	–	RAL 9016 RAL 1023 RAL 5017 RAL 3020 RAL 6024 RAL 2009 RAL 7042 RAL 8007 RAL 9017 Sonderfarben	–
Branding	Print (1)		
Position Größe	Front 5 × 5 cm	Seite 9 × 2,5 cm	Hinten 3 × 3 cm
	Parameter		
Form	gerade		
Material	PE (Polyethylene)		
Gewicht	ca. 340 g		

(1) nur bei der 6 Punkt Variante mit Drehverschluss möglich

EINSATZGEBIETE

- Bau-Hauptgewerbe
- Bau-Nebengewerbe

-20 °C

-30 °C
OPTIONAL

THERMO PLAST

Produktvorteile

- **Schutzeigenschaft bis -20°C**
  Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)
- Optional: **Schutzeigenschaft bis -30°C**
  Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühlhäusern)
- **Erhöhte Seitensteifigkeit** durch doppelwandiges Innenprofil
- **Große bedruckbare Flächen** (für Firmenlogo, etc.)
- **Leicht verlängertes Nackenteil**
- **Zahlreiche Farbvarianten**
- **Geringes Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Regulierbare Seitenbelüftung
- Öko-Leder Schweißband
- Regenrinne

SCHUBERTH