Handschutz

ERGOS
UNE MARQUE PREMIUM

DATENBLATT **Artikelnummer: 398305**

Normung

EN388: 2016 (Mechanische Risiken)	
Abrieb	4
Schnitt	X
Reißen	4
Perforieren	3
Schnitt ISO 13997	D
Auswirkung	X

EN407: 2004 (Thermische Gefahren - Heiß)	
Entzündbarkeit	X
Kontaktwärme	1
Konvektionswärme	X
Strahlungswärme	X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X
Große Spritzer geschmolzenen Metalls	X

SCHNITTSCHUTZ

BESCHREIBUNG

- Strickhandschuh aus HPPE und Kobalt (ohne Glasfaser), Stärke 13
- Doppelbeschichtung RGO GRIP (Nitril + Mikroschaum-Nitril) auf Handfläche und 3/4-Rücken
- Stulpe mit Gummizug

FARBEN

- Blau/schwarz

GRÖSSE

- 6 bis 11

VORTEILE

- **Hohe Schnittfestigkeit**
- **Hervorragende Abdichtung gegen Fette und Öle**
- **Überragender Griff**
- **Maximale Abrieb- und Reißfestigkeit**

NORMUNG

- EN388:2016 / EN407:2004
- EN420: 2003 + A1: 2009
- Die Einhaltung der Norm EN 420 garantiert die Sicherheit des Handschuhs

NUTZUNG

- Umgang mit scharfen und abrasiven Teilen.
- Schutz gegen hohe Schnittgefahr

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG

- Nicht gegen chemische Gefahren anwenden
- Nicht in der Nähe rotierender Maschinen verwenden

VERPACKUNG UND LAGERUNG

- Paarweise einzeln verpackt.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Kein Verfallsdatum

Version März 2019-MT