

SHOWA

377



aus Polyester/Nylon

- Nylon
- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe

[EIGENSCHAFTEN

- Trägergewebe: Nahtloses 13-Gauge-Strickgewebe aus Polyester/Nylon
- Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
- Griffigkeit: Schaum
- +: Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfunden

[VORTEILE

Leistung ohne Ausrutscher

- Technologieplattform für Griffsicherheit in Anwendungsbereichen mit Öl
- Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht
- Nitrilschaum schützt die Hände gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fette
- Entwickelt für optimale, dauerhafte Griffsicherheit bei Ölen und Fetten
- Moderne Doppelbeschichtung bietet Geschmeidigkeit und Taktilität bei gleichzeitiger Abriebfestigkeit nach EN388 Stufe 4
- Konzipiert für gute Bewegungsfreiheit und dauerhafte Verwendung
- Kein Latexallergierisiko
- Keine Hautreizungen durch Nähte

[BRANCHE



Häfen/Flughäfen



Automobilbranche



Bauwesen



Mechanik



Bergbau



Kommunale Dienstleistungen



Öl und Gas



Eisenbahn



Versorgungsunternehmen



Lagerung/Distribution

[IDEALE ANWENDUNGEN

- Maschinenbau
- Automobilreparatur und -wartung
- Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau
- Zementieren
- Betonieren
- Schalungsbau
- Instandhaltung
- Verputzen
- Gipsen/Stuckarbeiten
- Abschleifen
- Leichte Montage von Teilen mit Ölfilm
- Mechanische Instandhaltung

BESCHÜTTUNG

- Nitrilschaum
- Nitril



NORMEN

Cat. II



0120

EN 388:2016



4121X



SHOWA

377



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 120 Paar pro Karton



GRÖßEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



FARBE

- Blau mit schwarzer Handfläche



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
376R



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Mehrzweck

SHOWA
379



MATERIAL
Baumwolle
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Chemie

SHOWA
477



MATERIAL
Fest eingearbeitetes Acrylfutter
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Kälte

SHOWA
377-IP



MATERIAL
Nylon
BESCHICHTUNG
Nitrilschaum
KATEGORIE
Stöße

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyiaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved