



tested to work



06669-135 Latzhose mit Knietaschen

MASCOT® MULTISAFE

010

11

18

Standard

82C44 82C46 82C48 82C50 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60

82C62

82C64 82C66

Lang

90C44 90C46 90C48 90C50 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60

90C62

90C64 90C66





Produktinformationen



DREIFACHE
KAPPNÄHTE

KNIETASCHEN

87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
320 g/m²



Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen.
Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

Industriewäsche-Kategorie B2

Canvasstruktur. Kann bis 7% bei 5 x Industrielwäsche einlaufen (ISO 15797) und bis 5% bei Haushaltswäsche. Separat waschen. Nach jedem Waschen mit Flourcarbon (PFC) imprägnieren, um Schutz nach EN 13034 zu erneuern.

PYROPRO®

Technische Informationen

Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopf. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte.

Zertifizierungen



EN ISO 14116



EN 1149-3



EN 1149-5



EN 13034



EN ISO 11612



EN 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN ISO 11611



Logo

Träger

Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Stoffqualität ist das Aufbringen von Logos ausschließlich mit dem Transfertyp Loxy LP 157 möglich. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Logoplatzierung:

- Arb.logo sondervereinbarung

