

## BILBAO S1PL SR FO

### SICHERHEITSSCHUHE



541212



✓

-

-

-

### BESCHREIBUNG

- Niedrig geschnittene Sicherheitsschuhe wie z.B. belüftete Tennisschuhe ohne Metallteile
- Obermaterial aus Pansenveloursleder mit Perforationsbelüftung am Obermaterial
- Gefüttertes, gestepptes Obermaterial
- Lasche und Schnürverschluss aus Canvas mit Zwickel und Steppung
- Atmungsaktives Mesh-Futter
- Ergonomische Einlegesohle mit stoßdämpfendem Ferseneinsatz
- 200 Joule Fiberglas-Sicherheitsspitze, leicht, breit, nicht thermisch und nicht magnetisch
- Anti-Perforations-Sohle aus Verbundwerkstoff für BREITE Zehen, leicht, flexibel, athermisch und nicht magnetisch
- PU2D-Sohle

### VERWENDUNG

- Low-Top-Sicherheitsschuhe aus Samt und belüftet, Mehrzweckschuhe. (ausgenommen Spritzflüssigkeiten)

### VORTEILE

- Vielseitige Schuhe
- Einfach zu bedienen

### GRÖßE

35 -> 47

### GEWICHT

Größe 42: 0.990 kg

### VARIANTEN

### ERSETZTES MODELL

**BILBAO S1PL SR FO**  
SICHERHEITSSCHUHE**NORMALISIERUNG**

Die Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen wurde anhand der folgenden harmonisierten Normen überprüft:  
EN ISO 20345:2022



S1PL: Geschlossene Rückseite - Antistatische Eigenschaften  
Energieaufnahme  
Stollensohle  
Abstandhalter zum Schutz vor Pannengefahr bis zu 1100 N mit einer Spitze (groß) mit einem Durchmesser von 4,5 mm.



SR: Rutschhemmende Gummilaufsohle (SR)



FO: Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

**VERPACKUNG**

Paar verpackt in einer Kraftbox, die zu 100 % aus recycelten Materialien besteht.



x1

x5 oder  
x10**ZUSATZPRODUKTE**

Die Existenz eines evaluierten CSR-Ansatzes des Herstellers, der von einer unabhängigen Stelle zertifiziert wurde.



Erhalt einer Kennzeichnung durch das Produkt ODER ISO 14001-Zertifizierung der Produktionsstätte.



Der Herstellungsort des Produkts, der sich in einem Umkreis von max. 2000 km von Frankreich befindet UND ein Land, das in den Top 30 des EPI 2022 aufgeführt ist.



Design des Produkts aus recycelten oder biobasierten Materialien mit einem Anteil von mindestens 15%.

