

TOBAGO S1 P SRC



FT544100 - Aktualisierung SR

Code: 544100

BESCHREIBUNG

- Sicherheitshalbschuhe, Typ Tennisschuh, belüftet.
- Belüfteter Schaft aus Veloursoberleder durch Perforationen am Schaft.
- Schaftrand gepolstert gefüttert.
- Verschluss durch Lasche und gepolsterter Zunge. Ösenschnürung.
- Atmungsaktives Futter mit wabenförmiger Struktur.
- Ergonomisch geformte Einlegesohle.
- Sicherheitskappe 200 Joules aus Aluminium, leicht und belüftet.
- Anti-Perforations-Laufsohle aus Composite-Material, leicht, flexibel, athermisch und nicht magnetisch.
- PU2D-Sohle.

GRÖSSEN

- 35 bis 47

Größentabelle:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUTZUNG

- Multifunktionale Sicherheitshalbschuhe, Typ Tennissport (ohne Schutz gegen Flüssigkeiten).

GEWICHT

- Größe 42: 970 g

PFLEGE - LAGERUNG

- Reinigen und regelmäßig bürsten.
- Lagerung in Kartonverpackung an einem trockenen Ort und bei normaler Temperatur.

CE-NORMUNG

- Zulassung gemäß EN ISO 20345:2011:
- Ergebnisse:
 - S1P Geschlossener Fersenbereich - antistatische Eigenschaften
Energieabsorption
Profilsohle
Zwischenschicht schützt vor Perforationsgefahr bis 1.100 N.
 - SRC Rutschfestigkeit der Sohle.
- CE-Typenprüfbescheinigung Nr. 0161/14647/08 Rev.1, ausgestellt am 5. Juni 2012 vom notifizierten Labor CIMAC (N°0465).

SRC-Rutschfestigkeit gemäß den Prüfungen EN13287 und EN ISO 20345: 2004/A1: 2007				
SRA Keramik + Schmiermittel		SRB Stahl + Glycerin		SRC
Mindeststandard flach ≥ 0.32	Mindeststandard Ferse bei 7° ≥ 0.28	Mindeststandard flach ≥ 0.18	Mindeststandard Ferse bei 7° ≥ 0.13	
0.33	0.30	0.19	0.14	SRC