PEGASE S1P SRC

R GO'Pulse ENERGY

Für ein Gefühl von Leichtigkeit.

Made with Infinergy the E-TPU from BASF We create chemistry

544206 - Aktualisierung ID 02-2018

Code: **544206**

BESCHREIBUNG

- Sicherheitshalbschuhe Typ Tennissport, Composite-Material, Reihe R GO'Pulse ENERGY.
- Sehr flexibler Schaft aus Veloursoberleder mit atmungsaktiver Textilbelüftung
- Schaftrand gepolstert gefüttert.
- Verschluss durch Lasche und gepolsterter Zunge. Schnürung mittels Ösen auf Lederverstärkung.
- Atmungsaktives Futter mit wabenförmiger Struktur.
- Belüftete, ergonomisch geformte Einlegesohle.
- Sicherheitskappe 200 Joules aus Aluminium, leicht und breit.
- Anti-Perforations-Laufsohle aus Composite-Material, leicht, flexibel, athermisch und nicht magnetisch.
- Besohlung R GO'Pulse ENERGY= PU2D + Infinergy von BASF zum Dämpfen - Stabilisieren - Stimulieren.

GRÖSSEN

- 35 bis 47

Größentabelle:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

NUTZUNG

- Multifunktionale Sicherheits-Sporthalbschuhe (ohne Schutz gegen Flüssigkeiten).

GEWICHT

- Größe 42: 1.060 g

PFLEGE - LAGERUNG

- Reinigen und regelmäßig bürsten.
- Lagerung in Kartonverpackung an einem trockenen Ort und bei normaler Temperatur.

CE-NORMUNG

- Zugelassen unter der Nummer PEGASE S1P SRC gemäß EN ISO 20345: 2011.
- Ergebnisse:

  S1P Geschlossener Fersenbereich - antistatische Eigenschaften.
  Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich. Profilsohle.
  Zwischenschicht schützt vor Perforationsgefahr bis 1100 N.

  SRC Rutschfestigkeit der Sohle.
- CE-Typenprüfbescheinigung Nr. 0161/25275/18 vom 8. Februar 2018 vom notifizierten Prüfinstitut CIMAC (0465).

SRC-Rutschfestigkeit gemäß den Prüfungen EN13287 und EN ISO 20345: 2011/A1: 2011				
SRA Keramik + Schmiermittel		SRB Stahl + Glycerin		SRC
Mindeststandard flach ≥ 0,32	Mindeststandard Ferse bei 7° ≥ 0,28	Mindeststandard flach ≥ 0,18	Mindeststandard Ferse bei 7° ≥ 0,13	
0.48	0.36	0.23	0.19	SRC

Komplette Dokumentation herunterladen

R GO'Pulse ENERGY