



HELIOS S1P ESD SRC



Schaft aus Veloursleder
atmungsaktiver Textilie

R GO'Pulse avec Infinergy de BASF



Made with Infinergy
the E-TPU from



Code: 544215

544207 - Mise à Jour ID 02-2018

BESCHREIBUNG

- Sicherheitshalbschuhe ESD Typ Tennissport, Reihe R GO'Pulse ENERGY.
- Sehr flexibler Schaft aus Veloursleder mit atmungsaktiver Textilbelüftung
- Schafttrand gepolstert gefüttert.
- Verschluss durch Lasche und gepolsterte Zunge. Schnürung mittels Ösen auf Lederverstärkung.
- Atmungsaktives Futter mit wabenförmiger Struktur.
- Ergonomisch geformte Einlegesohle.
- Sicherheitskappe 200 Joules, Aluminium, leicht, breit
- Anti-Perforations-Laufsohle, Composite-Material, leicht, geschmeidig, athermisch und nicht magnetisch.
- Besohlung R GO'Pulse ENERGY= PU2D + Infinergy von BASF zum Dämpfen – Stabilisieren - Stimulieren.

GRÖSSEN

- 35 bis 48

NUTZUNG

- Multifunktionale ESD Sicherheits-Sporthalbschuhe (ohne Schutz gegen Flüssigkeiten).
- Für alle ESD Umgebungen

GEWICHT

- Größe 42 : 1060 g

PFLEGE – LAGERUNG

- Reinigen und regelmäßig bürsten
- Bei normaler Temperatur trocken lagern

CE-NORMUNG

- Zugelassen unter der Nummer HELIOS S1P ESD SRC gemäß EN ISO 20345 : 2011.
- Ergebnisse :

S1P	Geschlossener Fersenbereich antistatische Eigenschaften. Fersenenergie-Absorption
	Profilsohle. Zwischenschicht schützt vor Perforationsgefahr bis 1100N.
SRC	Rutschfestigkeit der Sohle.
- ESD gemäß CEI EN 61340-5-1: 2016

SRC-Rutschfestigkeit gemäß den Prüfungen EN13287 und EN ISO 20345:2011

SRA Keramik+Schmiermittel		SRB Stahl + Glycerin		SRC
Mindeststandard flach $\geq 0,32$	Mind.standart Ferse 7° $\geq 0,28$	Mindeststandard flach $\geq 0,18$	Mind.standart Ferse à 7° $\geq 0,13$	
0.48	0.36	0.23	0.19	SRC

Komplette Dokumentation
herunterladen

