

PEGASE 2 ESD S1PS SR FO

SICHERHEITSSCHUHE


544224


✓ ✓ - -

VORTEILE

BESCHREIBUNG

- ESD-Sicherheitsschuhe mit niedrigem Schnitt für den Sport, R GO'Pulse-Reihe.
- R GO'Pulse Semelation = PU2D + BASF Infinergy® zur Dämpfung - Stabilisierung - des Impulses.
- Sehr weiches Obermaterial mit atmungsaktiver Mesh-Belüftung.
- 200 Joule Aluminium-Sicherheitszehe, leicht.
- Anti-Perforations-Sohle aus Verbundwerkstoff (kleine Spitze von 3 mm), leicht, flexibel, athermisch und nicht magnetisch.
- Anatomische und perforierte PU-Einlegesohle, die die Gewichtsverteilung durch Dämpfung der Druckpunkte verbessert.
- Gefüttertes, gestepptes Obermaterial.
- Zwickelverschluss und gesteppte Lasche aus Canvas. Ösenschnürung an der Lederverstärkung.
- Atmungsaktives Wabenfutter.

VERWENDUNG

- ESD-Sicherheitsschuhe für Mehrzwecksportarten (außer für Spritzflüssigkeiten).
- Für alle ESD-Umgebungen

- Innovativer R GO'PULSE = PU2D + Infinergy® Einsatz von BASF zur Dämpfung-Stabilisierung-Impulse.
- Sehr weiches Obermaterial mit atmungsaktiver Mesh-Belüftung.
- Zertifiziertes Modell mit orthopädischen SE-COSOL Einlegesohlen.

GRÖßE

35 -> 48

GEWICHT

Größe 42: 1.125kg

VARIANTEN ERSETZTES MODELL



544225

 544214
 PEGASE S1P ESD SRC
 EN ISO 20345:2011

PEGASE 2 ESD S1PS SR FO**SICHERHEITSSCHUHE**

update : 05/2025

NORMALISIERUNG

Die Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen wurde anhand der folgenden harmonisierten Normen überprüft:
EN ISO 20345:2022

S1PS

S1PS: Geschlossene Rückseite - Antistatische Eigenschaften. Energieabsorption. Durchtrittssichere Zwischensohle bis 1100 N mit kleiner Spitze, 3 mm Durchmesser.

SR

SR: Rutschhemmende Gummilaufsohle (SR)

FO

FO: Kohlenwasserstoffbeständige Sohle



ESD: Modell geeignet für ESD-Umgebungen

**RUTSCHFESTIGKEIT**

Zusatzanforderung SR: Keramikboden/Glycerin
Reibungskoeffizient/Krängung: 0,29 ($\geq 0,19$). Vorderseite: 0,25 ($\geq 0,22$)

VERPACKUNG

Paar verpackt in einer Kraftbox, die zu 70 % aus recycelten Materialien besteht.



x1



x5 oder x10

ZUSATZPRODUKTE

Die Existenz eines evaluierten CSR-Ansatzes des Herstellers, der von einer unabhängigen Stelle zertifiziert wurde.



Erhalt einer Kennzeichnung durch das Produkt ODER ISO 14001-Zertifizierung der Produktionsstätte.



Der Herstellungsort des Produkts, der sich in einem Umkreis von max. 2000 km von Frankreich befindet UND ein Land, das in den Top 30 des EPI 2022 aufgeführt ist.



Design des Produkts aus recycelten oder biobasierten Materialien mit einem Anteil von mindestens 15%.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com