ERGOS
TEAM WORKS BETTER

SICHERHEITSDATENBLATT

ATLAS 2 ESD S3S CI SR FO

SICHERHEITSSCHUHE

544226

1	2	3	4
✓	✓	–	–

BESCHREIBUNG

- Tek PLUS PU Tennis-Sicherheitsschuhe vom Typ ESD, R GO'Pulse-Reihe.
- R GO'PULSE Infinergy= PU2D + Infinergy® Semelage von BASF zur Dämpfung-Stabilisierung-Impulse.
- Obermaterial aus hochabriebfestem, atmungsaktivem und wasserabweisendem Putek® PLUS Textil.
- 200 Joule Aluminium-Sicherheitszehe, leicht.
- Durchtrittsichere Sohle aus Verbundwerkstoff, leicht, flexibel, athermisch und nicht magnetisch.
- Anatomische und perforierte PU-Einlegesohle, die die Gewichtsverteilung durch Dämpfung der Druckpunkte verbessert.
- Nahtlose, einteilige obere Vorderseite. Rückenteil aus Vollnarbenleder.
- Gestepptes und gefüttertes Obermaterial.
- Zwickelverschluss und gesteppte Lasche aus Canvas. Ösenschnürung an der Lederverstärkung
- Atmungsaktives Wabenfutter.

VERWENDUNG

- PU Tek PLUS Mehrzweck-Sneaker-Sicherheitsschuhe mit hohem ESD-Gehalt
- Für alle ESD-Umgebungen

VORTEILE

- Innovativer R GO'PULSE = PU2D + Infinergy® Einsatz von BASF zur Dämpfung-Stabilisierung-Impulse.
- Obermaterial aus Textil aus Putek® PLUS.
- Zertifiziertes Modell mit orthopädischen SE-COSOL Einlegesohlen.

GRÖßE

35 -> 48

GEWICHT

Größe 42: 1.035 kg

VARIANTEN

544227

ERSETZTES MODELL

544218
ATLAS S3 ESD SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

SICHERHEITSDATENBLATT

ATLAS 2 ESD S3S CI SR FO

SICHERHEITSSCHUHE

update : 05/2025

NORMALISIERUNG

Die Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen wurde anhand der folgenden harmonisierten Normen überprüft:

EN ISO 20345:2022

S3S

S3S: Geschlossene Rückseite - Antistatische Eigenschaften.
Energieabsorption aus der Ferse. Beständigkeit gegen Eindringen von Wasser und Wasseraufnahme.
Stollensohle.
Pannensichere Zwischensohle bis 1100 N mit kleiner Spitze, 3 mm Durchmesser.

CI

CI: Isolierung der Sohle gegen Kälte

SR

SR: Rutschhemmende Gummilaufsohle (SR)

FO

FO: Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

ESD: Modell geeignet für ESD-Umgebungen

CE

RUTSCHFESTIGKEIT

Zusatzanforderung SR: Keramikboden/Glycerin
Reibungskoeffizient/Kränge: 0,29 (≥0,19). Vorderseite: 0,25 (≥0,22)

VERPACKUNG

Paar verpackt in einer Kraftbox, die zu 70 % aus recycelten Materialien besteht.

x1

x5 oder x10

ZUSATZPRODUKTE

RGreen CONCEPT

1 RG™

Die Existenz eines evaluierten CSR-Ansatzes des Herstellers, der von einer unabhängigen Stelle zertifiziert wurde.

2 RG™

Erhalt einer Kennzeichnung durch das Produkt ODER ISO 14001-Zertifizierung der Produktionsstätte.

3 RG™

Der Herstellungsort des Produkts, der sich in einem Umkreis von max. 2000 km von Frankreich befindet UND ein Land, das in den Top 30 des EPI 2022 aufgeführt ist.

4 RG™

Design des Produkts aus recycelten oder biobasierten Materialien mit einem Anteil von mindestens 15%.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com