ERGOS
TEAM WORKS BETTER

SICHERHEITSDATENBLATT

ORLY 3 S3S CI FO SR

SICHERHEITSSCHUHE

572312

1	2	3	4
✓	✓	–	–

BESCHREIBUNG

- Nicht magnetische Halbschuhe.
- Obermaterial aus wasserabweisendem Vollnarbenleder.
- 200 Joule Sicherheitskappe aus Verbundwerkstoff, leicht, athermisch und nicht magnetisch.
- Durchtrittsichere Sohle aus Verbundwerkstoff, leicht, flexibel, athermisch und nicht magnetisch.
- Anatomische und perforierte PU-Einlegesohle, die die Gewichtsverteilung durch Dämpfung der Druckpunkte verbessert.
- Gestepptes und gefüttertes Obermaterial.
- Verschluss mit einem großen, mit weichem Leder gefütterten Zwickel. Schnürung mit nichtmagnetischen Ösen.
- Atmungsaktives Wabenfutter.
- PU2D-Sohle.

VERWENDUNG

- Mehrzweck-Sicherheit niedrig, völlig unmagnetisch

VORTEILE

- Leichtes, nichtmagnetisches Design.
- Zertifiziertes Modell mit orthopädischen SE-COSOL Einlegesohlen.

GRÖßE

35 -> 48

GEWICHT

Größe 42 : 1,197 kg

VARIANTEN

572310

ERSETZTES MODELL

572012
ORLY 2 S3 SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

SICHERHEITSDATENBLATT

ORLY 3 S3S CI FO SR

SICHERHEITSSCHUHE

update : 06/2025

NORMALISIERUNG

Die Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen wurde anhand der folgenden harmonisierten Normen überprüft:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3S

S3S: Geschlossene Rückseite - Antistatische Eigenschaften.
Energieabsorption aus der Ferse. Beständigkeit gegen Eindringen von Wasser und Wasseraufnahme.
Stollensohle.
Pannensichere Zwischensohle bis 1100 N mit kleiner Spitze, 3 mm Durchmesser.

CI

CI: Isolierung der Sohle gegen Kälte

FO

FO: Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

SR

SR: Rutschhemmende Gummilaufsohle (SR)

CE

RUTSCHFESTIGKEIT

Zusatzanforderung SR: Keramikboden/Glycerin
Reibungskoeffizient/Kränge: 0,30 (≥0,19). Vorderseite: 0,31 (≥0,22)

VERPACKUNG

Paar verpackt in einer Kraftbox, die zu 70 % aus recycelten Materialien besteht.

x1

x5 oder x10

ZUSATZPRODUKTE

RGreen CONCEPT

1 RG™

Die Existenz eines evaluierten CSR-Ansatzes des Herstellers, der von einer unabhängigen Stelle zertifiziert wurde.

2 RG™

Erhalt einer Kennzeichnung durch das Produkt ODER ISO 14001-Zertifizierung der Produktionsstätte.

3 RG™

Der Herstellungsort des Produkts, der sich in einem Umkreis von max. 2000 km von Frankreich befindet UND ein Land, das in den Top 30 des EPI 2022 aufgeführt ist.

4 RG™

Design des Produkts aus recycelten oder biobasierten Materialien mit einem Anteil von mindestens 15%.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com