



BERGEN 2 S3S HI CI SR FO

SICHERHEITSSCHUHE


586172


VORTEILE

BESCHREIBUNG

- Halbstiefeletten, die mit warmem, nicht magnetischem Fell aus Verbundwerkstoff gefüttert sind.
- Obermaterial aus glattem, wasserabweisendem, gefettetem Nubukleder.
- Sicherheitsspitze aus synthetischem 200J-Verbundwerkstoff, leicht, breit, athermisch und nicht magnetisch.
- Durchtrittsichere Einlage aus Verbundwerkstoff, leicht, breit, athermisch und nicht magnetisch.
- STARK-Verstärkungen am Vorder- und Rückfuß.
- Warmes Fellfutter in Wolloptik.
- Anatomische und perforierte PU-Einlegesohle, die die Gewichtsverteilung durch Dämpfung der Druckpunkte verbessert.
- PU2D-Sohle.

VERWENDUNG

- Sicherheitsstiefeletten aus Leder, gefüttert und kältebeständig, vielseitig einsetzbar, außer bei Kontakt mit hohen Temperaturen.

- Mit Wollfekt gefüttertes Futter für Wärme.
- Nichtmagnetisches Modell.
- Zertifiziertes Modell mit orthopädischen SE-COSOL Einlegesohlen.

GRÖÖE

38 -> 47

GEWICHT

Größe 42 : 1,560 kg

VARIANTEN ERSETZTES MODELL

 586072
 BERGEN S3 CI SRC
 EN ISO 20345:2011

BERGEN 2 S3S HI CI SR FO**SICHERHEITSSCHUHE**

update : 04/2025

NORMALISIERUNG

Die Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen wurde anhand der folgenden harmonisierten Normen überprüft:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3S

S3S: Geschlossene Rückseite - Antistatische Eigenschaften.
Energieabsorption aus der Ferse. Beständigkeit gegen Eindringen von Wasser und Wasseraufnahme.
Stollensohle.
Pannensichere Zwischensohle bis 1100 N mit kleiner Spitze, 3 mm Durchmesser.

HI

HI: Wärmeisolierung der Sohle

CI

CI: Isolierung der Sohle gegen Kälte

SR

SR: Rutschhemmende Gummilaufsohle (SR)

FO

FO: Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

**RUTSCHFESTIGKEIT**

Zusatzanforderung SR: Keramikboden/Glycerin

Reibungskoeffizient/Kränge: 0,30 ($\geq 0,19$). Vorderseite: 0,31 ($\geq 0,22$)

VERPACKUNG

Paar verpackt in einer Kraftbox, die zu 70 % aus recycelten Materialien besteht.



x1



x5 oder x10

ZUSATZPRODUKTE

Die Existenz eines evaluierten CSR-Ansatzes des Herstellers, der von einer unabhängigen Stelle zertifiziert wurde.



Erhalt einer Kennzeichnung durch das Produkt ODER ISO 14001-Zertifizierung der Produktionsstätte.



Der Herstellungsort des Produkts, der sich in einem Umkreis von max. 2000 km von Frankreich befindet UND ein Land, das in den Top 30 des EPI 2022 aufgeführt ist.



Design des Produkts aus recycelten oder biobasierten Materialien mit einem Anteil von mindestens 15%.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com