



BESCHREIBUNG

- Schaft aus Vollnarbenleder, hohe Widerstandsfähigkeit mit gepolstertem und gefüttertem Narbenlederschafttrand und vernähter abdichtender Zunge aus Narbenleder, die durch eine breite Lasche aus Narbenleder geschützt wird.
- Alle Nähte: Kevlar-Faden.
- Schnellausstieg-System mit Verschluss und Befestigung durch Klettverschlussdoppellaschen unter der Abdecklasche, mit geschützten Klettverschlüssen befestigt. Atmungsaktives Textilfutter.
- Anatomische Brandsohle, abfedernd und waschbar. Zehenschutzkappe aus Stahl 200 Joule.
- Durchtrittsichere Sohle aus rostfreiem Stahl 1100 Newton.
- Rutschhemmende Besohlung durch Nitrilkautschuk, in doppelter Dichte eingespritzt  beständig gegen Hitze, Öle, Benzin und Säuren.
- Größen: 38 bis 48

NORMIERUNG:

Entspricht der Norm EN ISO 20349:2010, Kategorien S3 HI CI HRO SRC Fe, gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LEC FI00361669 durch das Prüflabor INTERTEK am 27. November 2015.

Rutschhemmung SRC gemäß Tests EN13287 und Norm EN ISO 20345:2004 A1:2007				
SRA Keramik + Reinigungsmittel		SRB Stahl + Glycerin		SRC
Mindestanforderung flach $\geq 0,32$	Mindestanforderung bei 7° $\geq 0,28$	Mindestanforderung flach $\geq 0,18$	Mindestanforderung bei 7° $\geq 0,13$	
0.38	0.35	0.18	0.13	

GEWICHT:

Größe 42: 1.800g

FT586220 - Aktualisiert AB 12-2015