ERGOS
TEAM WORKS BETTER

SICHERHEITSDATENBLATT

TIBET 2 S3S CI SC FO SR

SICHERHEITSSCHUHE

586370

1	2	3	4
✓	✓	–	–

BESCHREIBUNG

- Sicherheitshochteile für den Außenbereich, Verbundwerkstoff.
- Wasserabweisendes, gefettetes Obermaterial aus genarbtem Nubukleder mit starken Verstärkungen am Vorderfuß.
- Gefüttertes, gesteppptes Obermaterial.
- Zwickelverschluss und Zunge aus Leder. Schnürung mit Metallschnallen.
- Atmungsaktives Wabenfutter.
- Anatomische und perforierte PU-Einlegesohle, die die Gewichtsverteilung durch Dämpfung der Druckpunkte verbessert.
- 200 Joule Sicherheitskappe aus Verbundwerkstoff, leicht, athermisch und nicht magnetisch.
- Durchtrittsichere Sohle aus Verbundwerkstoff, leicht, flexibel, athermisch und nicht magnetisch.
- PU2D-Sohle mit bedeckter Spitze.

VERWENDUNG

- Mehrzweck-Sicherheitshochs

VORTEILE

- Starck-Verstärkungen auf der Vorder- und Rückseite des Schuhs.
- Anatomische und perforierte Einlegesohle aus PU.
- Zertifiziertes Modell mit orthopädischen SE-COSOL Einlegesohlen.

GRÖßE

36 -> 47

GEWICHT

Größe 42 : 1,225 kg

VARIANTEN

586371

ERSETZTES MODELL

586070U
TIBET S3 SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

SICHERHEITSDATENBLATT

TIBET 2 S3S CI SC FO SR

SICHERHEITSSCHUHE

update : 06/2025

NORMALISIERUNG

Die Übereinstimmung mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen wurde anhand der folgenden harmonisierten Normen überprüft:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3S

S3S: Geschlossene Rückseite - Antistatische Eigenschaften.
Energieabsorption aus der Ferse. Beständigkeit gegen Eindringen von Wasser und Wasseraufnahme.
Stollensohle.
Pannensichere Zwischensohle bis 1100 N mit kleiner Spitze, 3 mm Durchmesser.

CI

CI: Isolierung der Sohle gegen Kälte

SC

SC: Abriebfester Steinschlagschutz

SR

SR: Rutschhemmende Gummilaufsohle (SR)

FO

FO: Kohlenwasserstoffbeständige Sohle

CE

VERPACKUNG

Paar verpackt in einer Kraftbox, die zu 70 % aus recycelten Materialien besteht.

x1

x5 oder x10

ZUSATZPRODUKTE

RGreen CONCEPT

1 RG™

Die Existenz eines evaluierten CSR-Ansatzes des Herstellers, der von einer unabhängigen Stelle zertifiziert wurde.

2 RG™

Erhalt einer Kennzeichnung durch das Produkt ODER ISO 14001-Zertifizierung der Produktionsstätte.

3 RG™

Der Herstellungsort des Produkts, der sich in einem Umkreis von max. 2000 km von Frankreich befindet UND ein Land, das in den Top 30 des EPI 2022 aufgeführt ist.

4 RG™

Design des Produkts aus recycelten oder biobasierten Materialien mit einem Anteil von mindestens 15%.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com