

MODELL

-  DGUV 191
- 
- 
- 
- 
- 
- 



OFFICER 1

Business-Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRB

AUSSTATTUNG

Größen: 39 - 50 (247 - 322)

- + Geschmeidiges Glattleder
- + Markantes Lochmuster
- + Stahl-Zehenschutzkappe
- + Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitserfassung

LAUFSOHLE

TPU LS Professional ESD, anthrazit

- + Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- + Sehr gute Abriebfestigkeit
- + Dämpfende Struktur
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



DÄMPFUNG

Multizonendämpfung VARIO Vitality®

Die belastungsangepasste Multizonendämpfung VARIO Vitality® kombiniert die SECURA VARIO® Ferseendämpfung mit einem speziellen Dämpfungselement im Ballen- und Zehenbereich. Dies sorgt für ein angenehm weiches Tragegefühl, reduziert die Druckbelastung im Schuh und entlastet so den Rücken und den Vorfuß.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:
AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



SYMBOLERKLÄRUNG

-  Original Mehrweitensystem
-  VARIO® Multiflex Technologie
-  VARIO Vitality® Multizonendämpfung
-  SECURA VARIO® Ferseendämpfung
-  SECURA CARE Ferseendämpfung

-  STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone
-  Aluminium-Zehenschutzkappe
-  Stahl-Zehenschutzkappe
-  Composite-Zehenschutzkappe
-  Durchtrittssichere Stahlzwischensohle

-  Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz
-  Schutz vor elektrostatischer Entladung
-  Feuerwehrtiefel nach EN 15090
-  Wärmendes Winterfutter
-  Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249

-  Echtleder-Brandsohle
 -  Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
 -  GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- Technische Modelländerungen vorbehalten.
In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

