

## Produktdatenblatt uvex 1 8560.7 + .8 S1 SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth****Produktinformationen**

- Sportliche, multifunktionale Sicherheitssandale
- Besonders leichtgewichtig und flexibel
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort
- Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial mit großen Öffnungen
- Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss der obere Klettverschluß ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen
- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung
- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
- Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |    |       |    |    |      |                          |  |       |         |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|-------|----|----|------|--------------------------|--|-------|---------|--|
|                         | <p>35 Megaohm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |    |       |    |    |      |                          |  |       |         |  |
| <b>Laufsohle</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Multi-Layer-Dämpfungssystem aus Zweidichten Polyurethan für bequemen Laufkomfort</li><li>• Selbstreinigendes, auf Rutschhemmung optimiertes Profil</li><li>• frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw.</li><li>• Optimierte Formgebung im Gelenkbereich für optimale Torsion und hohe Flexibilität</li><li>• Gelenkeinlage für sicheren Leiterstand</li><li>• Drehpunkt erleichtert Drehbewegungen im Stand</li><li>• Besonders abriebfeste PU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen Unfälle zu vermeiden</li></ul> |          |        |    |       |    |    |      |                          |  |       |         |  |
| <b>Technische Daten</b> | <table><tr><td>Art.-Nr.</td><td>8560.7</td><td>.8</td></tr><tr><td>Weite</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>Norm</td><td colspan="2">EN ISO 20345:2011 S1 SRC</td></tr><tr><td>Größe</td><td colspan="2">35 – 43</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art.-Nr. | 8560.7 | .8 | Weite | 10 | 11 | Norm | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |  | Größe | 35 – 43 |  |
| Art.-Nr.                | 8560.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .8       |        |    |       |    |    |      |                          |  |       |         |  |
| Weite                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       |        |    |       |    |    |      |                          |  |       |         |  |
| Norm                    | EN ISO 20345:2011 S1 SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |    |       |    |    |      |                          |  |       |         |  |
| Größe                   | 35 – 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |    |       |    |    |      |                          |  |       |         |  |
| <b>Zubehör</b>          | <p><i>Auswechselbares uvex 1 Klimakomfortfußbett (Artikelnr.: 9534.7 + .8)</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und Komfort in exponierten Belastungszonen</li><li>• Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien</li><li>• Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen</li><li>• Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial</li></ul>                                                                                                                                                                                     |          |        |    |       |    |    |      |                          |  |       |         |  |