

MODELL



ESD DX 711 SF

Sicherheitssandale nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)

- + Ultraleichtes Funktionsobermaterial kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
- + Klettverschluss
- + Sicherheitsreflektoren
- + Aluminium-Zehenschutzkappe

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- + Atmungsaktives Funktionsfutter
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

TPU Dynamics ESD, weiß

- + Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbetteinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

SYMBOLERKLÄRUNG



Original Mehrweitemsystem

VARIO® Multiflex Technologie

VARIO Vitality® Multizonendämpfung

SECURA VARIO® Fersendämpfung

SECURA CARE Fersendämpfung



STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone

Aluminium-Zehenschutzkappe

Stahl-Zehenschutzkappe

Composite-Zehenschutzkappe

Durchtrittssichere Stahlzwischensohle



Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz

Schutz vor elektrostatischer Entladung

Feuerwehrtiefel nach EN 15090

Wärmendes Winterfutter

Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249



Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGV Regel 112-191

GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.



STEITZ SECURA