MODELL

ESD DX 742 SF

Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)

Weiten: NB, XB (S, XXB)

+ Weiches Nubukleder
+ Sicherheitsreflektoren
+ Aluminium-Zehenschutzkappe
+ Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
+ Atmungsaktives Funktionsfutter
+ Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

TPU Dynamics ESD, silbergrau

+ Laufsohle mit 2,6 mm Profil
+ Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
+ Flexionszone mit Drehpunkt
+ Dämpfende Struktur im Fersenbereich
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120° C

DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbetteinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

SYMBOLERKLÄRUNG

- Original Mehrweitensystem
- VARIO® Multiflex Technologie
- VARIO Vitality® Multizonendämpfung
- SECURA VARIO® Fersendämpfung
- SECURA CARE Fersendämpfung
- STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Composite-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz
- Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Feuerwehrstiefel nach EN 15090
- Wärmendes Winterfutter
- Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249
- Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
- GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

STEITZ SECURA