



VD 2200 ESD

Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)

- + Ultraleichtes Funktionsobermaterial kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
- + Großflächige Belüftungsstruktur
- + Aluminium-Zehenschutzkappe
- + Atmungsaktives Funktionsfutter

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Echtleder-Brandsohle
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

TPU Dynamics ESD, weiß

- + Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C



Multizonendämpfung VARIO Vitality®

Die belastungsangepasste Multizonendämpfung VARIO Vitality® kombiniert die SECURA VARIO® Fersendämpfung mit einem speziellen Dämpfungselement im Ballen- und Zehenbereich. Dies sorgt für ein angenehm weiches Tragegefühl, reduziert die Druckbelastung im Schuh und entlastet so den Rücken und den Vorfuß.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e. V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Weitere Infos bei:

AGR e. V. · Postfach 103 · 27443 Selsingen
Tel. 04284 92 69 990 · www.agr-ev.de



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Original Mehrweitesystem | STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone |
| VARIO® Multiflex Technologie | Aluminium-Zehenschutzkappe |
| VARIO Vitality® Multizonendämpfung | Stahl-Zehenschutzkappe |
| SECURA VARIO® Fersendämpfung | Composite-Zehenschutzkappe |
| SECURA CARE Fersendämpfung | Durchtrittssichere Stahlzwischensohle |

- | |
|--|
| Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz |
| Schutz vor elektrostatischer Entladung |
| Feuerwehrtiefel nach EN 15090 |
| Wärmendes Winterfutter |
| Schnitenschutzgeprüft nach EN ISO 17249 |

DGVU 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGVU Regel 112-191

GORE-TEX GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv

Technische Modelländerungen vorbehalten.
In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

STEITZ SECURA