

MODELL



VD 7173 PERB SF
Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

AUSSTATTUNG

- Größen:** 36 - 48/49 (225 - 315)

 - + Geschmeidiges Glattleder
 - + Klettverschluss
 - + Geschlossene Lasche
 - + Sicherheitsreflektoren
 - + Aluminium-Zehenschutzkappe
- Weiten:** NB, XB (S, XXB)

 - + Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
 - + Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
 - + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbettelinge ERGO-SOFT mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

- Perbunan Dynamics**, grau-anthrazit
- + Laufsohle mit 2,6 mm Profil
 - + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
 - + Flexionszone mit Drehpunkt
 - + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
 - + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
 - + Hitzebeständig bis ca. 220° C



DÄMPFUNG

Multiflex® Technologie
Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.



SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Original Mehrweitesystem | STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone | Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz | Echtleder-Brandsohle |
| VARIO® Multiflex Technologie | Aluminium-Zehenschutzkappe | Schutz vor elektrostatischer Entladung | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGVV Regel 112-191 |
| VARIO Vitality® Multizonendämpfung | Stahl-Zehenschutzkappe | Feuerwehrstiefel nach EN 15090 | GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv |
| SECURA VARIO® Fersendämpfung | Composite-Zehenschutzkappe | Wärmendes Winterfutter | |
| SECURA CARE Fersendämpfung | Durchtrittssichere Stahlzwischensohle | Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249 | |

Technische Modelländerungen vorbehalten.
In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.

