

## Datenblatt

# BEAMSTRAP 25kN



### ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0647-1	E-Class-Nummer:	40-02-01-90
EAN:	4030281241348	Zolltarifnummer:	63079098
Norm:	EN 795-B:2012		

## Datenblatt

### BEAMSTRAP 25kN

BEAMSTRAP, die mobile Anschlagsschlinge aus robustem Textilgewebe mit widerstandsfähigen Stahlringen, die überall dort zum Einsatz kommt, wo ein flexibler Anschlagpunkt benötigt wird. Einzige Voraussetzung zur sicheren Befestigung: eine ausreichend tragfähige Struktur. Zur Befestigung wird eine Schlaufe gebildet, in dem der kleinere der beiden Ringe durch den größeren Ring geführt wird. Dieses einfache Befestigungsprinzip mit ineinandergreifenden Ringen macht die BEAMSTRAP zum Anschlagpunkt der Wahl beim Befestigen von Verbindungsmitteln, Höhensicherungs- und Rettungsgeräten oder auch Halte- und Positionierungsseilen.

Egal, wo Sie sich aufhalten: Mit BEAMSTRAP verbinden Sie sich sicher mit der Struktur. Sobald Sie Ihren Job erledigt haben, lässt sich der Anschlagpunkt ganz einfach - und ohne Schäden an der Struktur - wieder entfernen und an der nächsten Position wiederverwenden. Die BEAMSTRAP ist in drei Längen erhältlich und somit für nahezu jeden Strukturumfang geeignet.

#### ALLGEMEIN

Internat. Norm:	ANSI Z359.1:2007
-----------------	------------------

---

#### MERKMALE

Bruchlast Hauptachse:	25,00 kN
Durchmesser:	85,00 mm
Max. Personenzahl:	1

---

#### MAßE

Größe:	1m
Gewicht:	0,64 kg

---

#### MATERIAL

Material:	Polyester, Stahl
-----------	------------------

---