

## GOLF 30 Schürze (mit Ärmeln) (PSA - Klasse I)



### ANWENDUNGSBEREICH

Die Schürze GOLF ist für den gängigen Gebrauch konzipiert. Sie ist gegenüber zahlreichen Säuren in niedriger Konzentration beständig.

**MATERIAL:** Beidseitige Vinylbeschichtung auf Trägermaterial aus Polyester

### EIGENSCHAFTEN

- **Farbgebungen:** weiß, blau, grün, schwarz und khakigrün
- **Dicke:** 300 µm (± 50)
- **Flächengewicht:** 325 g/m<sup>2</sup>
- **Verfügbare Größen:**

- SMALL: für Personen mit einer Körpergröße von unter 1,70 m
- MEDIUM: für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,85 m
- LARGE: für Personen mit einer Körpergröße von über 1,85 m

Die Schürzen sind mit Ösen und Scheiben aus Messing, in nickelfreier Verarbeitung, ausgestattet. Hinterer Verschluss durch Haken aus rostfreiem Stahl und elastischem Polyestergewebeband. Halt am Handgelenk durch elastischen Zug aus Polyester/Elastodien.



### NORMEN UND RICHTLINIEN

- Diese Schürze entspricht der PSA-Verordnung 2016/425 und der Norm NF EN 13688: 2013
- Mechanische Eigenschaften der Norm NF EN 14325 - für die Abschnitte 4.4, 4.7, 4.9 und 4.10
- Die Schürze entspricht Artikel 33 der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006 über Produkte, die Stoffe enthalten, die in hohem Maße Anlass zu Besorgnis geben, einschließlich Änderungen.
- Enthält kein Silikon (und keine Silikonderivate) sowie keine Bisphenole.



### REINIGUNGSBEDINGUNGEN

**Reinigung:** durch Abbürsten mit 40°C heißem Seifenwasser oder mit einer Mischung aus Wasser mit sanftem Waschmittel. Für die Reinigung keine giftigen Mittel verwenden.

**Abspülen:** mit Wasser.

**Trocknen:** Die Schürze muss liegend aus dem tropfnassen Zustand getrocknet werden.

**Lagerung:** vor Licht geschützt an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Die Schürze muss ersetzt werden, sobald ihre Oberfläche Spuren von Abnutzung aufweist.

N° intrastat : 39262000

*Bien plus que la sécurité*  
More than just safety



Fabrik: ZA du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - Tel +33(0)2 41 39 90 30 - Fax +33 (0)2 41 39 99 11  
Postanschrift: CS 40055 - 49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE - E-mail : manulutex@manulutex.fr - www.manulutex.fr

## GOLF 30 Schürze (mit Ärmeln) (PSA - Klasse I)



### LEISTUNGSTUFEN

Prüfungsart	Nach EN 14325: 2004	
	Normabschnitt	Stufe (wobei 6 die höchste Stufe darstellt)
Abriebfestigkeit nach EN 530 Verfahren 2	4.4	6/6
Weiterreißfestigkeit (Trapez) nach EN ISO 9073-4	4.7	2/6
Zugfestigkeit nach EN ISO 13934-1	4.9	5/6
Widerstand gegen Durchstoßen nach EN 863	4.10	2/6

N° intrastat : 62102000