KROMWELL
...für Ihre Sicherheit!

4SAFE®

Datenblatt H503GL

Art. H503GL „EXCELDYNE“

Dyneema®-Handschuhe, grau, mit PU-Beschichtung, grau, Handrücken unbeschichtet, mit Strickbund, extra lang

Größen S/M/L/XL/XXL (6/7/8/9/10),
ca. **35 cm lang** bei Größe 10

EN 388

4.4.4.3

Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe aus nahtlosem Dyneema®/Lycra-Gewirke
- mit grauer PU-Beschichtung,
- Handrücken unbeschichtet,
- mit Strickbund, **extra lang ca. 35 cm** bei Gr. 10
- lieferbare Größen: S/M/L/XL/XXL (6/7/8/9/10)

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Dyneema®/Lycra mit PU-Beschichtung	grau
Finger und Daumen	Dyneema®/Lycra mit PU-Beschichtung	grau
Handrücken	Dyneema®/Lycra mit PU-Beschichtung	grau
Stulpe	Dyneema®/Lycra-Strick	grau

Kromwell Technik GmbH
Thumenberger Weg 26
90491 Nürnberg
Amtsgericht Nürnberg · HRB 973
GF: Klaus Balderer, Werner W. Schwarz

Tel.: 0049 (0) 911 58 076 0
Fax.: 0049 (0) 911 58 076 29
Mail: kt@kromwell.de
Postfach 250349 · 90128 Nürnberg
www.kromwell4safe.de

Hypo Vereinsbank NURNBERG
Kto: 5 905 125 BLZ: 760 200
70 IBAN: DE 927 602 007 000
059 051 25 BIC/SWIFT:
HYVEDEMM460

KROMWELL
...für Ihre Sicherheit!

4SAFE®

Datenblatt H503GL

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

C.T.C, 4, rue Herman Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	4	LS 1 bis 5 LS 1 = 1.2…2,4 LS 2 = 2,5…4,9 LS 3 = 5,0…9,9 LS 4 = 10,0…19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	4	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	3	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

100 Paar (Unterverpackung: 10 Polybeutel à 10 Paar)

Erstellt: K. Balderer | am 01.04.2015 | gültig ab: 01.04.2015 | freigegeben:……

Kromwell Technik GmbH
Thumenberger Weg 26
90491 Nürnberg
Amtsgericht Nürnberg · HRB 973
GF: Klaus Balderer, Werner W. Schwarz

Tel.: 0049 (0) 911 58 076 0
Fax.: 0049 (0) 911 58 076 29
Mail: kt@kromwell.de
Postfach 250349 · 90128 Nürnberg
www.kromwell4safe.de

Hypo Vereinsbank NURNBERG
Kto: 5 905 125 BLZ: 760 200
70 IBAN: DE 927 602 007 000
059 051 25 BIC/SWIFT:
HYVEDEMM460