

UNIPRO

METATARSE

Gaston MILLE®

GAMME TOUT TERRAIN

BTP, INDUSTRIE LOURDE

GASTON MILLE



♂	39/48	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
S3	 SANITIZED®	 1,380KG	



LE+ GASTON MILLE Protection métatarsales

NIVEAU DE SECURITE S3 AN M HI CI SRC
NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

Semelle résistante aux hydrocarbures

WRU

Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau

AN

Protection des malléoles

SRC

Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**

HI

CI

Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid

M

Protection des métatarses

COMPOSITION

Dessus	Cuir lisse pleine fleur + protection renforcée du surbout
Doublure	Sanitized® : traitement antibactérien, haute résistance à l'abrasion
Embout	Composite (fibre de verre)
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU/PU Ultra léger
Poids net/paire (pointure 42)	1 380g
Pointures	39-48
Code article	UNPM3

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.