

**PF043340047****43340 47**

Hitzeschutz und Schutz bei allgemeinen Schweißarbeiten mit kleinen Spritzern

Produktvorteile

Die Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger verlängert die Lebensdauer des Produkts z. B. bei Handhabung eines Schweiß-Brenners.



Umgebung	Trocken
Schutz	Hitzeschutz
Kategorie PSA	2
Normen	EN 420-5, EN 388 (4144) EN 407 (413X4X), EN 12477 : 2001 (Typ A)
Größe	von 9 bis 11
EV	10 Paar 50 Paar / Karton

Espuna empfiehlt Ihnen dieses Produkt auch für folgende Aktivitäten:

- Schweißtechnik & Metallurgie
- Hoch- und Tiefbau & Bauwesen



**PF043340047****43340 47**

Beschreibung

Arbeitshandschuhe für Handling- und Schweißarbeiten, aus Rindsplattleder mit Spaltlederverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, 15 cm lange Stulpe aus Spaltleder, Hand mit Baumwollmolton, Stulpe mit Baumwollstoff gefüttert.



Verwendung

Ausschließlicher Schutz gegen mechanische und thermische Risiken, Schutzhandschuhe für Schweißarbeiten in trockener Umgebung.

Handschuhe des Typs B werden empfohlen, wenn eine hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist (wie z.B. TIG-Schweißen).

Handschuhe des Typs A werden für andere Schweißarbeiten empfohlen.

Es gibt zur Zeit kein einheitliches Testverfahren zur Untersuchung des Eindringens von UV Strahlen durch die verwendeten Materialien der Handschuhe, aber das aktuelle Verfahren zur Herstellung der Schutzhandschuhe für Schweißer ermöglicht normalerweise nicht das Eindringen der UV Strahlen.

Lichtbogenschweißanlagen schützen den Schweißer nicht vor einem direkten Kontakt mit allen unter Spannung stehenden Teilen.

Normen

EN 388



4144

EN 407



413X4X

EN 12477 (2001)
Typ A**EN 420**
5

Lagerungshinweis und Pflegeanleitung

In der Originalverpackung, unter normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen in geschlossenen und gelüfteten Räumen aufbewahren. Sie können die Handschuhoberfläche mit einem feuchten Tuch reinigen und die Handschuhe bis zum nächsten Gebrauch bei Zimmertemperatur, fern von jeder Wärmequelle, trocknen lassen.

Kennzeichnung **CE** : Dieser Artikel entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 89 / 686 EWG
EG-Baumusterprüfung N° 0072/076/162/07/00/0126 – Révision N° 01 du 22/11/01

Maßtabelle gemäß EN 420

Größe der Hand (*)	Handumfang (mm)	Länge der Hand (mm)
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

(*)Dieser Code gibt die Handgröße basierend auf dem Handumfang in Zoll an.

Die optimale Verwendung hängt von der richtigen Größenwahl des Handschuhs ab.

ESPUNA steht für Qualitätsprodukte, die von verantwortungsbewussten und engagierten Frauen und Männern mit einzigartigem Know-how entwickelt werden, um zu schützen.