



ligne
tonic

Vital

norme de bien-être

Une création MARDON
Parc de la Roue
130 rue des Terres Bourdin
69 140 RILLIEUX-LA-PAPE

Tel. 04 78 88 07 95
Fax. 04 78 88 78 72
info@mardon.fr
www.mardon.fr

Siret 780 059 853 0001
Code Naf 193Z
N° TVA : FR 57 780 059 853

Chaussure de sécurité de fabrication 100% française

fiche technique
abby



VA11



VA12



VA14



Style: Sans-gêne, montage antistatique

Tailles: Du 34 au 42. (33 et 43 sur option)

Poids moyen par pied: 280g

Tige: Croûte cuir PU imper-respirant.

Doublure: Fresh R+ (synthétique de type Cambrelle avec traitement anti-bactérien en coeur de fibres.

Coloris disponibles: Existe aussi en Blanc, bleu, noir

Normes: EN ISO 20345:2004 ou EN ISO 20 347:2004 avec ou sans semelle antiperforation (ABBY S2/S1P/02/02P)

Embout de 200 joules. CE-1992 Première de montage antistatique.

Symboles combinés Propriétés:

SB Répondant uniquement aux exigences fondamentales

S1 Exigences fondamentales (SB)+ arrière fermé, propriétés antistatiques (A), absorption d'énergie au talon (E).

S2 Comme S1+ résistance à l'eau et absorption d'eau (WRU)

Semelle: Polyuréthane et polyester blanc ou noir.

Coefficient d'adhérence: 0.20

En série: Absorbant d'énergie et cran au talon pour maintien sur barreau d'échelle.

Résistance à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles.

Résistance aux glissements: Conforme à la norme AFNOR NF S 73010

Sur demande: - Semelle anti-perforation (S1P).

- Chaussure sans embout (norme EN ISO 20 347:2004).

- Insert talonnier de type Poron micro-cellulaire en mousse d'uréthane.

Attestation d'examen: CE DE TYPE Centre Technique du Cuir

Code 1011 N° 0075/550/161/06/00/0057 Ext n° 11/07/00