



Certificado de examen CE de tipo n° 0075/057/162/10/18/2422, expedido por el CTC Lyon, organismo notificado n° 0075

SHOCKPROTEC® F

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL F



 EN388:2016	
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte: Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997: Resistencia al impacto:	Niveles : ●●●●● X ●●●●● ●●●○ F P

Tallas	Paquetes
7 - 8 - 9 - 10 - 11	10 por paquete - 100 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 10, 100% polietileno alta densidad, filamentos 100% acero inoxidable e hilo 100% poliamida gris texturizada. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos, protección anti-impacto en el dorso. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **DESTERIDAD**
-  **REFUERZO**
-  **RESISTANCIA**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje
-  Trabajos de la construcción y obras públicas
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35