Casco de Seguridad Concept

Ficha Técnica

Concept™ EURO

Liviano, sólido y confortable

Especificaciones

Colores:	Blanco (W), Verde (G), Azul (B), Azul Claro (LB), Naranja (O), Amarillo (Y), Rojo (R), Negro (K), Gris (E) Naranja de Alta Visibilidad (HVO), Amarillo de Alta Visibilidad (HVY)
Visera:	Standard (40mm) y Reducida (20mm)
Medidas:	51-63cm
Opciones:	Ventilacion (Coronilla y parte trasera), Visera corta o normal
Accesorios:	Compatible con accesorios faciales y auditivos EURO, Obturadores para bloquear la ventilación (S30VP), barbuquejo 2 puntos (S30E), Pantalla ocular retráctil (S579)
Peso:	310g (S09E), 305g (S08E)
Anagramas corporativos:	Frontal: 85 x 50mm or 25 x 60mm, Laterales: 80 x 35mm Posterior: 100 x 20mm or 30 x 25mm
Unico:	Soporte interno para tarjeta de identificación (54 x 85mm)
Clip accesorios:	Usar EURO (S565) suministrado con soportes y orejeras Centurion
Envase:	20 por color, caja 58 x 44 x 43cm, peso caja 7.34kg
Codigos:	S09E*A (Standard) S09E*F (Standard Ventilado) S08E*A (Reducida) S08E*F (Reducida Ventilado) *Color del casco (W = Blanco)

Materiales

Casquete:	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Atalaje:	Textil de 6 puntos
Tipo de arnés:	LDPE (poliétileno baja densidad)
Banda de sudor:	Hydro-flock con 4mm espuma



Norma

Normativa Europeo - EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012
EN 50365 - Cascos electricamente aislantes para instalaciones de bajo voltaje (1000V a.c.)
Normativa Americana - ** ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E (cascos sin ventilación), Clase C (cascos ventilados)

Opciones dentro EN 397	440V a.c. (Resistencia Eléctrica) LD (Resistencia a la deformación lateral) MM (Resistencia a la proyección de metal fundido) -30°C (Resistecia a bajas temperaturas)
Opciones fuera de EN 397	1000V a.c. (Resistencia Eléctrica) -40°C (Resistecia a bajas temperaturas) 20,000V a.c. (Resistencia Eléctrica) - Clase E dentro la normativa ANSI Nota: La Resistencia Eléctrica y la resistencia a Proyección de Metal Fundido solo se aplica en los cascos no ventilados

Almacenamiento y Vida Util

Almacenamiento:
- Se puede almacenar en su caja original a temperatura ambiente (0°C to + 30°C)
- Es posible conservar por hasta **5 años** protegido de la luz solar
- No exponer a la luz solar y/o alta temperaruras esto podra alterar las propiedades del producto

Vida Util:
- Hasta **5 años** en condiciones normales de utilizacion
- Uso excesivo puede reducer considerablemente vida útil

Limpieza

- Limpiar con accesorio con agua tibia y jabón
- **No usar** disolventes o abrasivos para la limpieza del producto

** Certificaciones ANSI para los productos fabricados a partir de Q4 2013

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ, England.
Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: + 44 (0) 1842 765590, www.centurionsafety.co.uk, email- sales@centurionsafety.co.uk