



Certificado de examen CE de tipo n° 0075/057/162/07/12/0570, expedido por el CTC Lyon, organismo notificado n° 0075

# METALFIT®

## GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL F



 <b>EN 388</b>	<b>EN388:2016</b>
<b>Niveles :</b>	
Resistencia a la abrasión:	●●●●●
Resistencia al corte :	<b>X</b>
Resistencia al desgarro:	●●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●○
Resistencia al corte según EN ISO 13997	<b>F</b>

Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9- 10 - 11	10 por paquete - 200 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 10, 100% polietileno alta densidad, filamentos 100% acero inoxidable e hilo 100% poliamida gris texturizada. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos, refuerzo con costura entre el pulgar y el índice. Puño elástico.

### PRINCIPALES VENTAJAS

-  **RESISTENCIA**
-  **REFUERZO**
-  **DESTERIDAD**

### SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Industria de fabricación y transformación de las materias plásticas



**LEBON International S.à.r.l**  
 Immeuble Laccollth  
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
 Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35