



- 1 Arnés de cabeza
- 2 Ajustable mediante rosca en el dorso
- 3 Pieza barbillerera

Descripción

- ▶ Combinación de protección facial y de barbilla gracias a la pieza barbillerera inferior.
- ▶ Provisto de un arnés de cabeza ajustable.
- ▶ Visor de amplia cobertura reemplazable, válido para todas las aplicaciones industriales.
- ▶ **Visor de amplia zona de cobertura.** Amplio campo de visión: 43x17 cm.
- ▶ Visor y pieza barbillerera de acetato. Carrier de poliamida.
- ▶ Grosor del ocular: 1,4 mm. Escala 1,2
- ▶ Transmisión de luz visible: mínimo 92%
- ▶ Absorción UV: 99,5% hasta 365 nm.
- ▶ Resistencia al calor de hasta 70°C.
- ▶ **Muy alta resistencia química:** protege contra salpicaduras de líquidos o sprays, gracias al material de acetato, muy resistente a numerosos disolventes, ácidos y álcalis.
- ▶ Ofrece protección contra impactos de partículas volando, penetración de sólidos calientes, salpicaduras de líquidos y sprays.
- ▶ **Antivaho.**
- ▶ Clase óptica 1: válido para largos períodos de uso.
- ▶ Peso: 355 g.

Materiales

- ▶ Visor de policarbonato
- ▶ Aro de aluminio

Aplicaciones

- ▶ F - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía (bala de 6 mm a 45 m/s)
- ▶ 3- Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos.

Embalaje

- ▶ 1 ud / cajas de 16 uds

Repuestos

REPUESTOS PERFORAMA-AC (embalajes unitarios)

VISOR FRONTAL	Ref. 79115
PIEZA BARBILLA	Ref. 79608

STANDARDS

EN 166 1F (Protección individual de los ojos)



WWW.SAFETOP.NET

