484TFLN

Presentación

1 par bolsa/ 10 pares paquete / 120 pares caja

Opcional

-

TALLAS

10 / 11 / 6 / 7 / 8 / 9

NORMATIVA

CE EN 388:2016

CAT II 4X43C

DATOS TÉCNICOS

Tejido Tuffalene® gris sin costuras.
Recubrimiento nitrilo foam en palma.
Galga 13.
Puño elástico.

Talla	Peso Total Caja (Kg)	Capacidad Caja	Código Barras Par
10	13,80	48 x 28 x 36	8428371041477
11	15,36	48 x 28 x 36	8428371041484
6	9,90	46 x 26 x 33	8428371041491
7	10,81	46 x 26 x 33	8428371041507
8	11,74	46 x 26 x 33	8428371041514
9	12,36	48 x 28 x 36	8428371041521

PUNTOS CLAVES

Tejido Tuffalene® es un compuesto de HPPE y fibras de vidrio, tiene gran resistencia al corte y a la abrasión.
Recubrimiento de nitrilo sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.
Dorso cubierto para operación en entornos húmedos o con líquidos.
Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5).

USO RECOMENDADO

Industria del vidrio
Manipulación de materiales abrasivos y cortantes
Manipulación de objetos cortantes
Mecanizado

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO
Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com