

MERCURE 2 ESD S3S CI SR FO

CALZADO DE SEGURIDAD



544222



✓ ✓ - -

BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN

- Calzado de seguridad ESD de corte bajo como zapatillas de deporte, gama R GO'Pulse.
- Suela R GO'Pulse : PU2D con inserto de Infinergy® BASF para amortiguar - estabilizar - impulsar.
- Parte superior de piel plena flor muy suave, abatadura y flexible repelente al agua, con aberturas laterales textiles.
- Puntera de seguridad de aluminio de 200 julios, ligera.
- Suela compuesta antiperforación (punta pequeña de 3mm), ligera, flexible, atómica y no magnética.
- Plantilla anatómica y perforada de PU, que mejora la distribución del peso al amortiguar los puntos de presión.
- Parte superior acolchada forrada.
- Antepié sin costuras de una sola pieza.
- Cierre reforzado y lengüeta de lona acolchada. Cordón de ojales sobre refuerzo de piel.
- Forro transpirable de nido de abeja.

UTILICE

- Zapatos de seguridad ESD de corte bajo, como el cuero multiusos grano
- Para todos los entornos ESD

- Innovador inserto R GO'PULSE = PU2D + Infinergy® de BASF para amortiguar-estabilizar-impulsar.
- Parte superior de cuero flexible y abatado de plena flor.
- Modelo certificado con plantillas ortopédicas SECOSOL.

TALLA

35 -> 48

PESO

Talla 42 : 1,090 kg

VARIANTES

MODELO REEMPLAZADO



544223

544216
MERCURE S3 ESD HI CI
SRC
EN ISO 20345:2011

MERCURE 2 ESD S3S CI SR FO
CALZADO DE SEGURIDAD

update : 04/2025

NORMATIVA

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3S

S3S: Espalda cerrada - Propiedades antiestáticas. Absorción de energía desde el talón. Resistencia a la penetración y absorción de agua.

Suela con tachuelas.

Entresuela antipinchazos hasta 1100 N con una pequeña punta, de 3 mm de diámetro.

CI

CI: Aislamiento de la suela contra el frío

SR

SR: Suela de goma antideslizante (SR)

FO

FO: Suela resistente a los hidrocarburos



ESD: Modelo adecuado para entornos ESD

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

Requisito adicional SR: Suelo cerámico/glicerina

Coefficiente de fricción/talón: 0,29 ($\geq 0,19$). Delantero: 0,25 ($\geq 0,22$)

EMBALAJE

Par empaquetado en una caja kraft hecha con un 70% de materiales reciclados.



x1



x5 o x10

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

La existencia de un enfoque RSE del fabricante evaluado, certificado por un organismo independiente.



Obtener un label por el producto ó la certificación ISO 14001 del lugar de fabricación.



Lugar de fabricación del producto situado en un radio de 2000 km de Francia Y País clasificado entre los 30 primeros del IPE 2022.



Al menos el 15% del producto está fabricado con materiales reciclados o de origen biológico.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com