ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHA TÉCNICA

PEGASE 2 ESD S1PS SR FO

CALZADO DE SEGURIDAD

544224

1 RG	2 RG	3 RG	4 RG
✓	✓	–	–

DESCRIPCIÓN

- Calzado de seguridad ESD de corte bajo tipo sport, gama R GO'Pulse.
- R GO'Pulse semelación = PU2D + BASF Infinergy® para amortiguar - estabilizar - impulso.
- Parte superior muy suave con ventilación de malla transpirable.
- Puntera de seguridad de aluminio de 200 julios, ligera.
- Suela compuesta antiperforación (punta pequeña de 3mm), ligera, flexible, atérmica y no magnética.
- Plantilla anatómica y perforada de PU, que mejora la distribución del peso al amortiguar los puntos de presión.
- Parte superior acolchada forrada.
- Cierre reforzado y lengüeta de lona acolchada. Cordón de ojales sobre refuerzo de piel.
- Forro transpirable de nido de abeja.

UTILICE

- Zapatos de seguridad ESD para deportes polivalentes (excepto para salpicaduras de líquidos).
- Para todos los entornos ESD

BENEFICIOS

- Innovador inserto R GO'PULSE = PU2D + Infinergy® de BASF para amortiguar-estabilizar-impulsar.
- Parte superior muy suave con ventilación de malla transpirable.
- Modelo certificado con plantillas ortopédicas SECOSOL.

TALLA

35 -> 48

PESO

Talla 42: 1.125kg

VARIANTES

544225

MODELO REEMPLAZADO

544214
PEGASE S1P ESD SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHA TÉCNICA

PEGASE 2 ESD S1PS SR FO

CALZADO DE SEGURIDAD

update : 05/2025

NORMATIVA

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 20345:2022

S1PS

S1PS: Espalda cerrada - Propiedades antiestáticas. Absorción de energía. Entresuela a prueba de pinchazos de hasta 1100 N con una pequeña punta, de 3 mm de diámetro.

SR

SR: Suela de goma antideslizante (SR)

FO

FO: Suela resistente a los hidrocarburos

ESD: Modelo adecuado para entornos ESD

CE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Requisito adicional SR: Suelo cerámico/glicerina
Coeficiente de fricción/talón: 0,29 (≥0,19). Delantero: 0,25 (≥0,22)

EMBALAJE

Par empaquetado en una caja kraft hecha con un 70% de materiales reciclados.

x1

x5 o x10

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

RGreen CONCEPT

La existencia de un enfoque RSE del fabricante evaluado, certificado por un organismo independiente.

Obtener un label por el producto ó la certificación ISO 14001 del lugar de fabricación.

Lugar de fabricación del producto situado en un radio de 2000 km de Francia Y País clasificado entre los 30 primeros del IPE 2022.

Al menos el 15% del producto está fabricado con materiales reciclados o de origen biológico.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com