

MANCHESTER 3 S3 HI CI SR FO

CALZADO DE SEGURIDAD


586140


✓ ✓ - -

BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN

- Zapatos de seguridad de corte bajo.
- Parte superior con piel plena flor repelente al agua y pull-up engrasado.
- Punta de seguridad sintética de 200 julios, ligera, ancha, atémica y no magnética
- Suela de acero inoxidable antipinchazos.
- Enmelado PU2D, aislante contra el frío, el calor y resistente a los hidrocarburos.
- Plantilla anatómica y perforada de PU, que mejora la distribución del peso al amortiguar los puntos de presión.
- Parte superior acolchada forrada.
- Cierre de lengüeta acolchada en piel. Cordones con ojales.
- Forro transpirable de nido de abeja.

- Parte superior con piel plena flor repelente al agua y pull-up engrasado.
- Suela de PU2D, aislante contra el frío y el calor.
- Plantilla anatómica y perforada de PU, que mejora la distribución del peso al amortiguar los puntos de presión.
- Modelo certificado con plantillas ortopédicas SECOSOL.

TALLA

38 -> 47

PESO

Talla 42 : 1,270 kg

VARIANTES

MODELO REEMPLAZADO



572105

 586040C
 MANCHESTER 2 S3 MAR-
 RON
 EN ISO 20345:2011

UTILICE

- Zapatos bajos de seguridad multiusos

MANCHESTER 3 S3 HI CI SR FO
CALZADO DE SEGURIDAD

update : 04/2025

NORMATIVA

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3

S3: Espalda cerrada - Propiedades antiestáticas.
Absorción de energía desde el talón.
Resistencia a la penetración y absorción de agua.
Suela con tachuelas.
El espaciador protege contra el riesgo de pinchazos de hasta 1100 N.

HI

HI: Aislamiento térmico de la suela

CI

CI: Aislamiento de la suela contra el frío

SR

SR: Suela de goma antideslizante (SR)

FO

FO: Suela resistente a los hidrocarburos

**RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO**

Requisito adicional SR: Suelo cerámico/glicerina

Coefficiente de fricción/talón: 0,30 ($\geq 0,19$). Delantero: 0,31 ($\geq 0,22$)

EMBALAJE

Par empaquetado en una caja kraft hecha con un 70% de materiales reciclados.



x1



x5 o x10

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

La existencia de un enfoque RSE del fabricante evaluado, certificado por un organismo independiente.



Obtener un label por el producto ó la certificación ISO 14001 del lugar de fabricación.



Lugar de fabricación del producto situado en un radio de 2000 km de Francia Y País clasificado entre los 30 primeros del IPE 2022.



Al menos el 15% del producto está fabricado con materiales reciclados o de origen biológico.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com