ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHA TÉCNICA

BERGEN 2 S3S HI CI SR FO

CALZADO DE SEGURIDAD

586172

1	2	3	4
✓	✓	–	–

DESCRIPCIÓN

- Medias botas forradas con piel cálida, compuesta y no magnética.
- Parte superior de piel flor nobuk lisa y engrasada repelente al agua.
- Punta de seguridad sintética compuesta de 200J, ligera, ancha, atérmica y no magnética.
- Inserto compuesto antiperforación, ligero, ancho, atérmico y no magnético.
- Refuerzos STARK en el antepié y retropié.
- Cálido forro de pelo efecto lana.
- Plantilla anatómica y perforada de PU, que mejora la distribución del peso al amortiguar los puntos de presión.
- Suela PU2D.

UTILICE

- Medias botas de seguridad de piel, forradas y resistentes al frío, multiusos, excepto por el contacto con altas temperaturas.

BENEFICIOS

- Forro forrado efecto lana para mayor calidez.
- Modelo no magnético.
- Modelo certificado con plantillas ortopédicas SECOSOL.

TALLA

38 -> 47

PESO

Talla 42 : 1,560 kg

VARIANTES

MODELO REEMPLAZADO

586072
BERGEN S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS®
TEAM WORKS BETTER

FICHA TÉCNICA

BERGEN 2 S3S HI CI SR FO

CALZADO DE SEGURIDAD

update : 06/2025

NORMATIVA

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3S

S3S: Espalda cerrada - Propiedades antiestáticas. Absorción de energía desde el talón. Resistencia a la penetración y absorción de agua. Suela con tachuelas. Entresuela antipinchazos hasta 1100 N con una pequeña punta, de 3 mm de diámetro.

HI

HI: Aislamiento térmico de la suela

CI

CI: Aislamiento de la suela contra el frío

SR

SR: Suela de goma antideslizante (SR)

FO

FO: Suela resistente a los hidrocarburos

CE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Requisito adicional SR: Suelo cerámico/glicerina
Coeficiente de fricción/talón: 0,30 (≥0,19). Delantero: 0,31 (≥0,22)

EMBALAJE

Par empaquetado en una caja kraft hecha con un 70% de materiales reciclados.

x1

x5 o x10

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

RGreen CONCEPT

La existencia de un enfoque RSE del fabricante evaluado, certificado por un organismo independiente.

Obtener un label por el producto ó la certificación ISO 14001 del lugar de fabricación.

Lugar de fabricación del producto situado en un radio de 2000 km de Francia Y País clasificado entre los 30 primeros del IPE 2022.

Al menos el 15% del producto está fabricado con materiales reciclados o de origen biológico.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com