

666/25 VINIL

Riesgo QUÍMICOS



Packaging

1 par bolsa / 10 pares paquete / 100 pares caja



TALLAS 8 - 9 - 10 - 11

Tallas	P. Envase caja	Capacidad caja(cm)	Código barras par
8	-	-	8428371043198
9	-	-	8428371043204
10	-	-	8428371043174
11	-	-	8428371043181



EN-388 / Riesgo mecánico

Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación	Corte TDM
2	1	2	1	X

EN-374: / Riesgo protección química

Substrato	Resistencia
Metanol	2
Hidróxido sódico al 40%	6
Ácido sulfúrico al 96%	2
Ácido nítrico 65%	4
Hidróxido amónico 25%	2
Formaldehído 37%	4

EN-407: / Riesgo al calor y fuego

Riesgo	Resistencia
Inflamabilidad	X
Calor por contacto	2
Calor convectivo	X
Calor radiante	X
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	X
Grandes masas de metal fundido	X

DATOS TÉCNICOS

- Soporte de algodón.
- PVC azul doble baño.
- Rugosidad en palma.
- Longitud: 25 cm.
- Grosor: 1,5 mm.

PUNTOS CLAVE

- PVC resistente a derivados del petróleo e Hidróxido Sódico.
- Rugosidad en palma: proporciona agarre en las manipulaciones de objetos mojados o piezas deslizantes.
- Longitud 25 cm: manguito de seguridad que proporciona protección al antebrazo.
- Interior de algodón para mayor confort y absorción de la sudoración. Sin costuras internas para evitar irritaciones de la mano.
- Protección térmica y antiestática. Resistividad de superficie $10^{10}\Omega - 10^9\Omega$.
- Grosor 1,5 mm: soporta agresiones químicas y mecánicas.

USO RECOMENDADO

- Industria naval / Armadores
- Industria pesquera
- Industria petroquímica
- Aceites y disolventes
- Electricidad estática
- Trabajos con asfalto
- Industria alimentaria



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.



TOMÁS BODERO

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com