



BALI ESD
7X102

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
dal 36 al 47

Calzatura bassa



DOMINUS

- Scarpa di sicurezza bassa, tipo sandalo che protegge i dispositivi elettronici dal fenomeno delle scariche elettrostatiche. Scarpe elettrostatiche dissipative di classe ambientale ESD testate secondo la normativa EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1. Rinforzo protettivo sulla punta in PU.
- Tomaia in pelle con finitura pull-up, spessore 1,8 / 2,0. Pelle traforata sulla parte superiore del piede. Colore nero / rosso
- Fodera 3D.LINING® in materiale a 3 strati per una migliore evacuazione dell'umidità verso l'esterno, alta traspirabilità e rapida asciugatura.
- Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto. Resistente all'abrasione e agli acidi della sudorazione.
- Tomaia trapuntata per un miglior comfort sui malleoli e sul tendine d'Achille.
- Chiusura con due cinturini regolabili in velcro.
- Linguetta imbottita sul collo del piede per un maggior comfort.
- Sottopiede **CONFORTPLUS® ESD**, antistatico e anatomico in poliuretano morbido rivestito con tessuto assorbente e traspirante.
- Modello certificato DGUV 112-191, possibilità di sostituire il sottopiede fornito con sottopiede SECOSOL® ESD ortopedico.
- Lamina anti-perforazione non metallica **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protezione totale del piede, secondo la norma 12568: 2010.
- Puntale **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico che protegge da shock fino a 200 J



Resistenza Allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA suolo ceramica /Detergente

Piano **0,44** (>0,32) / tacco **0,37** (>0,28)

SRB suolo acciaio /Glicerina

Piano **0,19** (>0,18) / tacco **0,15** (>0,13)

Suola **W-Tech Wrapping Technology** in PU bi -densità:

- ▶ Resistente agli oli e agli idrocarburi
- ▶ Grip e zona di propulsione nell'avampiede per favorire la camminata.
- ▶ Shock absorber nel tallone > 20 Joules
- ▶ Design innovativo, profilo lineare



Pesi	Peso lordo (42) : 1312 g / peso netto (42) : 1094 g			
Taglie	Da 36 a 39	Da 40 a 41	da 42 a 45	Da 46 a 47
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Cartone (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Scatola (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350