

# HyFlex® 11-840



Protezione meccanica



Multiuso



Leggero



## Massima durata e vestibilità superiore per manipolazioni di precisione in applicazioni abrasive

### DESCRIZIONE

- Il rivestimento (in attesa di brevetto) in schiuma di nitrile FORTIX™, spesso 1,1 mm, offre una protezione EN livello 4 contro le abrasioni, fino a tre volte superiore alla resistenza all'abrasione di altri guanti leggeri, rivestiti e a filo continuo.
- Il rivestimento FORTIX™ è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.
- Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda: alla base del mignolo (maggior comfort), nei polpastrelli (tattilità superiore) e in tutto il palmo (maggior destrezza).
- Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, il guanto HyFlex® 11-840 rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni.
- L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Costruzione                | A filo continuo                                     |
| Materiale della fodera     | Nylon<br>Spandex                                    |
| Numero di aghi             | 15                                                  |
| Materiale del rivestimento | Schiuma di nitrile                                  |
| Finitura                   | Palmo rivestito                                     |
| Modello di polso           | Polso lavorato a maglia                             |
| Colore                     | Nero e grigio                                       |
| Taglie EN                  | 6,7,8,9,10,11                                       |
| Lunghezza (mm)             | 200-270                                             |
| Confezionamento            | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

### APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti di piccole e medie dimensioni
- Linee di alimentazione
- Manipolazioni generali
- Ricezione di materie prime
- Avvitare e svitare

### INDUSTRIE PRIMARIE



### STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN388:2003 EN388:2016



4231



4131A

CATEGORIA II

### TECNOLOGIA INTEGRATA



### CARATTERISTICHE ULTERIORI



Senza silicone



Vending

Print date 10-07-2018

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

**Ansell**