

J-Smarter

JALSCREEN SAS JDR20

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 47



- ❖ Calzatura antinfortunistica tipo derby, colore nero.
- ❖ Modello elegante da abbinare a un abbigliamento curato o a un'uniforme d'ordinanza
- ❖ Tomaio in **pelle pieno fiore** liscia, spessore 1,5 / 1,7 mm. Completamente foderata
- ❖ Doublure des quartiers en cuir synthétique et anti-glissoire au niveau du talon.
- ❖ Linguetta in pelle pieno fiore, doppiata
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto, resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ❖ Chiusura con lacci (laccio cerato nero 75 cm)
- ❖ Coprisottopiede confort, in materiale morbido, con micro cellule, che copre tutta la superficie del piede, non rimovibile. Antistatico.
- ❖ Contrafforte per un buon sostegno del tallone, associato ad anti scivolamento per una migliore tenuta del piede all'interno della scarpa
- ❖ Soletta antiperforazione FleXtane™ HP By Jallatte, 100% composito, flessibile, non rilevabile, amagnetica e il 70% più leggera dell'acciaio. Cucita direttamente sul tomaio per una protezione del 100% della superficie del piede
- ❖ **Puntale in acciaio** resistente a colpi pari a 200 Joules
- ❖ **Suola in poliuretano mono densità**

Resistenza allo scivolamento secondo la norma ISO 20345:2011 Qualità SRC(SRA+SRB)

SRA Suolo ceramica /laurilsolfato
Piano **0,34** (>0,32) – Tacco **0,29** (>0,28)

SRB Suolo Acciaio/Glicerina
Piano **0,19** (>0,18) – Tacco **0,15** (>0,13)

- Resiste agli oli e agli idrocarburi..
- Tasselli discreti e performanti, adatti a camminare su suoli regolari
- Buona resistenza all'abrasione
- Shock absorber nel tallone > 20 Joules



Peso	Lordo (42): 1218 g / Netto (42): 1000 g									
Taglie	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Imballo	5 paia		10 paia					5 paia		
Dimensioni	600x225x350		600x440x350			690x510x360			690x260x360	