ERGOS
TEAM WORKS BETTER

SCHEDA TECNICA

PEGASE 2 ESD S1PS SR FO

CALZATURE DI SICUREZZA

544224

1 RG	2 RG	3 RG	4 RG
✓	✓	–	–

DESCRIZIONE

• Scarpe antinfortunistiche basse ESD di tipo sportivo, gamma R GO'Pulse.
• Semelazione R GO'Pulse = PU2D + BASF Infinergy® per attutire - stabilizzare -impulso.
• Tomaia molto morbida con ventilazione in mesh traspirante.
• Punta di sicurezza in alluminio da 200 joule, leggera.
• Suola composita antiperforazione (punta piccola da 3 mm), leggera, flessibile, atermica e amagnetica.
• Soletta anatomica e perforata in PU, che migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione.
• Tomaia trapuntata foderata.
• Chiusura a soffietto e linguetta in tela trapuntata. Allacciatura ad occhielli su rinforzo in pelle.
• Fodera traspirante a nido d'ape.

UTILIZZO

• Scarpe antinfortunistiche ESD per sport polivalenti (ad eccezione degli spruzzi di liquidi).
• Per tutti gli ambienti ESD

BENEFICI

• Innovativo inserto R GO'PULSE = PU2D + Infinergy® di BASF per ammortizzare-stabilizzare-impulso.
• Tomaia molto morbida con ventilazione in mesh traspirante.
• Modello certificato con solette ortopediche SECOSOL.

MISURA

35 -> 48

PESO

Misura 42: 1,125 kg

VARIANTI

544225

MODELLO SOSTITUITO

544214
PEGASE S1P ESD SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

SCHEDA TECNICA

PEGASE 2 ESD S1PS SR FO

CALZATURE DI SICUREZZA

update : 05/2025

NORMATIVA

La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è stata verificata utilizzando le seguenti norme armonizzate:

EN ISO 20345:2022

S1PS

S1PS: Parte posteriore chiusa - Proprietà antistatiche. Assorbimento di energia. Intersuola antiforatura fino a 1100 N con punta piccola, 3 mm di diametro.

SR: Suola in gomma antiscivolo (SR)

FO: Suola resistente agli idrocarburi

ESD: modello adatto per ambienti ESD

CE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Requisito aggiuntivo SR: Pavimento in ceramica/glicerina
Coefficiente di attrito/tallone: 0,29 (≥0,19). Anteriore: 0,25 (≥0,22)

IMBALLAGGIO

Coppia confezionata in una scatola kraft realizzata con il 70% di materiali riciclati.

x1

x5 o x10

PRODOTTI COMPLEMENTARI

RGreen CONCEPT

L'esistenza di un approccio CSR valutato dal produttore, certificato da un organismo indipendente.

Ottenere un'etichetta per il prodotto O la certificazione ISO 14001 per il sito di produzione.

Il luogo di fabbricazione del prodotto si trova entro un raggio di 2000 km dalla Francia E Paese classificato nella Top 30 dell'IPE 2022.

Almeno il 15% del prodotto è realizzato con materiali riciclati o di origine biologica.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com