



Articolo	CAYMAN S1P SRC
Codice di produzione	DYC16
Taglie	36 - 48
Peso (tg. 42)	500 gr
Calzata	11

TOMAIO	Pelle scamosciata forata
FODERA	3D Lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità
FUSSBETT	VENTO PLUS, sottopiede anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo dell'aria e una migliore traspirabilità
PUNTALE	CLASSIC STEEL. Puntale tradizionale in acciaio, protezione 200J EN 20345:2007
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	Lamina Acciaio Inox
SUOLA	Suola in poliuretano bi-densità, ergonomica, con massima resistenza all'abrasione e migliore resistenza allo scivolamento.



	REQUISITI	
TOMAIO	EN ISO 20345:2011	ESITO
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h $\geq 0,8$	2,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 15	25,6
FODERA		
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h ≥ 2	4,4
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h ≥ 20	43,2
PUNTALE		
Resistenza all'urto	mm ≥ 14	16
Resistenza alla compressione	mm ≥ 14	16,5
Insero antiperforazione		
Resistenza alla perforazione	N ≥ 1100	Conforme
ISOLAMENTO DAL FREDDO		
Decremento della temperatura	$^{\circ}\text{C} \leq 10$	-
Resistenza elettrica della calzatura		
In ambiente umido	M Ω $\geq 0,1$	230
In ambiente secco	M Ω ≤ 1000	580
SUOLA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³ ≤ 150	70
Resistenza alle flessioni	mm ≤ 4	1,5
Resistenza agli idrocarburi	% ≤ 12	1
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	31
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Tacco $\geq 0,13$	0,16
	Piano $\geq 0,18$	0,21
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Tacco $\geq 0,28$	0,30
	Piano $\geq 0,32$	0,40

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
U Group srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di U Group srl.