



CODICE PRODOTTO: LA132G

Nitri Guard Plus - LA132G

Resistenza meccanica e chimica a un'ampia gamma di prodotti (oli, detersivi e numerosi solventi). Preparazione di prodotti grassi, produzione di vernici, lacche.

Honeywell**Presentazione generale****Reference Number**

LA132G

Tipo di prodotto

Guanti

Gamma

Chemical Protection

Line

Heavy chemical

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

NORTH

Settore

- Agriculture
- Automotive and Part Manufacturer
- Chemical Industries
- Food Industries
- Industrial Cleaning
- Organismo notificato
- Petro-chemical
- Water treatment

Utilizzo del prodotto

Resistenza meccanica e chimica a un'ampia gamma di prodotti (oli, detersivi e numerosi solventi). Preparazione di prodotti grassi, produzione di vernici, lacche.

Funzioni e vantaggi**Caratteristiche**

Guanto in nitrile senza supporto. Cotone floccato. Finitura in rilievo. Spessore: 0,38 mm. Lunghezza: 33 cm.

Vantaggi

COMFORT La formula in nitrile è stata scelta per offrire al guanto una maggiore elasticità e una presa senza confronti. L'interno in cotone floccato garantisce all'utilizzatore un comfort maggiore. La finitura ruvida migliora la presa degli oggetti in ambienti grassi o umidi. I guanti non si gonfiano, né si sformano o si indeboliscono a seguito dell'assorbimento di grassi. Sagoma della mano ricurva per una vestibilità naturale. **RESISTENZA** Il nitrile garantisce buone proprietà chimiche ed eccezionali caratteristiche meccaniche (abrasione). Particolarmente adatto alla manipolazione di oli, grassi e idrocarburi. Supera le prestazioni dei guanti in gomma naturale, neoprene e vinile se esposto a solventi, sostanze caustiche e grassi

animali. Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni. SICUREZZA Guanto di categoria III per una qualità costante. Il polsino consente di proteggere parte dell'avambraccio. IGIENE I guanti sono privi di proteine di lattice che possono provocare reazioni allergiche

Descrizione tecnica

Descrizione

Guanto in nitrile senza supporto. Cotone floccato. Finitura in rilievo. Spessore: 0,38 mm. Lunghezza: 33 cm.

Tecnologia del prodotto

Impregnato

Glove/liner color

Verde

Tipo di rivestimento

Nitrile

Lunghezza

33 cm

Spessore

0,38 mm

Innocuità

Conforme alle norme europee.

Presa

Class 5

taglie

7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Resistenza all'abrasione	3
Resistenza al taglio (test taglio)	1
Resistenza alle lacerazioni	0
Resistenza alla perforazione	1

EN 374-3 Resistance to

Resistenza alla permeazione da sostanze chimiche	JKL
--	-----

Packaging Label

etichettatura

CE0075 Honeywell LA132G XX EN 420 EN 388 : 3101 EN 374-3 : JKL

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

3

Numero certificazione CE

0075/797/162/08/13/0760 EXT04/04/15

Attestato CE

EC Attestation

Numero attestato CE

0075/797/162/08/13/0760 EXT04/04/15

Informazioni aggiuntive

User Manual

UI 104

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

Confezione minima: 12 paia. Cartoni da 144 paia.

Istruzioni per la cura

Per poter mantenere inalterate le sue proprietà l'articolo non deve essere pulito.