

VENICUT54BL



GUANTO IN MAGLIA DELTANOCUT®+ - DOPPIA SPALMATURA IN NITRILE

Rif. VECUT54BL



Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni DELTAnocut®+. Doppia spalmatura nitrile. Finezza 13.

Supporto : Fibre DELTAnocut®+.

Spalmatura : 100% nitrile.

COLORE

Azzurro-Nero

TAGLIA

08, 09, 10, 11

Utilizzi prodotto - Rischi



Tagli / Perforazioni



Usura



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria pesante



Industria leggera



Servizi / Logistica



Industria petrolifera / Gas

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Doppia spalmatura nitrile per lavorare in ambienti oleosi:

- Prima spalmatura in nitrile liscia: impermeabile agli oli
- Seconda spalmatura in nitrile schiuma: buona aderenza

Spalmatura alta :

- Protezione maggiore delle dita
- Protezione agli olii
- Robustezza articolare
- Lunga durata



Livello al taglio 5



Livello al taglio D

Certificazioni - Norme



EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2016



4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
4: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)
D: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

NORME USA



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A4: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUT54BL08	3295249211080	Azzurro-Nero	08	60	12
VECUT54BL09	3295249211097	Azzurro-Nero	09	60	12
VECUT54BL10	3295249211103	Azzurro-Nero	10	60	12
VECUT54BL11	3295249211110	Azzurro-Nero	11	60	12