



**Articolo** CAYMAN S1P SRC  
**Codice di produzione** DYC16  
**Taglie** 36 - 48  
**Peso (tg. 42)** 500 gr  
**Calzata** 11

**TOMAIO** Pelle scamosciata forata  
**FODERA** 3D Lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità  
**FUSSBETT** VENTO PLUS, sottopiede anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo dell'aria e una migliore traspirabilità  
**PUNTALE** CLASSIC STEEL. Puntale tradizionale in acciaio, protezione 200J EN 20345:2007  
**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE** Lamina Acciaio Inox  
**SUOLA** Suola in poliuretano bi-densità, ergonomica, con massima resistenza all'abrasione e migliore resistenza allo scivolamento.



	REQUISITI		
TOMAIO	EN ISO 20345:2011		ESITO
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h	≥ 0,8	2,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup>	≥ 15	25,6
<b>FODERA</b>			
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h	≥ 2	4,4
Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup> h	≥ 20	43,2
<b>PUNTALE</b>			
Resistenza all'urto	mm	≥ 14	16
Resistenza alla compressione	mm	≥ 14	16,5
<b>Insero antiperforazione</b>			
Resistenza alla perforazione	N	≥ 1100	Conforme
<b>ISOLAMENTO DAL FREDDO</b>			
Decremento della temperatura	°C	≤ 10	-
<b>Resistenza elettrica della calzatura</b>			
In ambiente umido	MΩ	≥ 0,1	230
In ambiente secco	MΩ	≤ 1000	580
<b>SUOLA</b>			
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm <sup>3</sup>	≤ 150	70
Resistenza alle flessioni	mm	≤ 4	1,5
Resistenza agli idrocarburi	%	≤ 12	1
Assorbimento di energia del tacco	J	≥ 20	31
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Tacco	≥ 0,13	0,16
	Piano	≥ 0,18	0,21
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Tacco	≥ 0,28	0,30
	Piano	≥ 0,32	0,40

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.  
 U Group srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.  
 Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di U Group srl.