



**Articolo** JACKAL S1P SRC  
**Codice di produzione** DYC01  
**Taglie** 36 - 48  
**Peso (tg. 42)** 615 gr.  
**Calzata** 11

**TOMAIO** Pelle scamosciata forata e inserti in Fresh

**FODERA** 3D Lining® in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità

**FUSSBETT** VENTO PLUS, sottopiede anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo dell'aria e una migliore traspirabilità

**PUNTALE** CLASSIC STEEL. Puntale tradizionale in acciaio, protezione 200J EN 20345:2007

**SOLETTA ANTIPERFORAZIONE** Lamina acciaio inox.

**SUOLA** Suola in poliuretano bi-densità, ergonomica, con massima resistenza all'abrasione e migliore resistenza allo scivolamento.

	<b>REQUISITI</b>		
<b>TOMAIO</b>	<b>EN ISO 20345:2011</b>		<b>ESITO</b>
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h	ˆ 0,8	2,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup>	ˆ 15	25,6
<b>FODERA</b>			
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cm <sup>2</sup> h	ˆ 2	4,4
Coefficiente di permeabilità	mg/cm <sup>2</sup> h	ˆ 20	43,2
<b>PUNTALE</b>			
Resistenza all'urto	mm	ˆ 14	16
Resistenza alla compressione	mm	ˆ 14	16,5
<b>Inserto antiperforazione</b>			
Resistenza alla perforazione	N	ˆ 1100	Conforme
<b>ISOLAMENTO DAL FREDDO</b>			
Decremento della temperatura	°C	m10	-
<b>Resistenza elettrica della calzatura</b>			
In ambiente umido	M	ˆ 0,1	580
In ambiente secco	M	m1000	230
<b>SUOLA</b>			
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm <sup>3</sup>	m150	70
Resistenza alle flessioni	mm	m4	1
Resistenza agli idrocarburi	%	m12	1
Assorbimento di energia del tacco	J	ˆ 20	31
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Tacco	ˆ 0,13	0,16
	Piano	ˆ 0,18	0,21
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Tacco	ˆ 0,28	0,30
	Piano	ˆ 0,32	0,40



I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.  
 U Group srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.  
 Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di U Group srl.