

SILIUM+

UITERST LICHT OM LANG TE DRAGEN

Geïnspireerd op de SILIUM, SILIUM + is een comfortabel en uiterst licht model in polycarbonaat. SILIUM + is een uitstekende keuze waarbij design, pasvorm en performance een perfecte combinatie vormen..

 PLATINUM



SILPPSI



SILPPSF



SILPCSP



21 g

Geleverd met

Etui in microvezel
ETUIFS



- + UITERST LICHT MONTUUR**
- + NON SLIP VERSTELBARE NEUSBRUG**
- + ERGONOMISCHE EN UITERST SOEPELE RECHTE POTEN**
- +  PLATINUM (+P) COATING**
- + PANORAMISCH GEZICHT**

bolle
SAFETY

SILIUM+

UITERST LICHT OM LANG TE DRAGEN

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
SILIUM+	 Kleurloos	SILPPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/ (P)
	 Getint	SILPPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/ (P)
	 CSP	SILPCSP	5-1.4  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antikras/Antidamp/ (P)

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

- F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met armen.
- T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels

N. Biedt weerstand tegen aandamping

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN

CSP

Deze nieuwe behandeling een doeltreffend antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen met extreem koude of warme temperaturen. CSP is ook verbonden aan de exclusieve PLATINUMbehandeling die duurzaam optreedt tegen aandamping.

PLATINUM

De nieuwe exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp- en antikrasbehandeling PLATINUM biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft heneen hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico's (bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met armen.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

€€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermethui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13			
	SILPPSI	SILPPSF	SILPCSP
Individueel plastic zakje	3660740007355	3660740007362	3660740007379
Doos met 10 brillen	3660740107352	3660740107369	3660740107376
Karton met 240 brillen	3660740207359	3660740207366	3660740207373

KENMERKEN	
LENS	PC - 2,2 mm - ronding 8
MONTUUR	PC
VEREN	PC / TPE
HOOFDBAND	Niet van toepassing
SCHUIMRUBBER	Niet van toepassing
RESERVELENS	Nee



De afbeeldingen zijn niet bindend.

10/01/2019

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY